

POS مع طباعة حرارية POS الكل في واحد شاشة تعمل باللمس آلة
(M / N: POS -E15)

Parameter:

نموذج	POS -E15.6-W / POS -E15.6-A
المجلس الرئيسي	(ض (ويندوزHرباعية النوى 1.99محلول J1900 إنتل سيليرون معالج
المجلس الرئيسي	(رباعية النواة معالج (الروبوت RK3288
OS-1	Windows7 (تجريبي)
OS-2	الروبوت 6.0
ذاكرة 1	(غيغابايت (ويندوز 32 SSD RAM غيغابايت 2
الذاكرة 2	2 GB EMMC (Android) غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي 8
شاشة تعمل باللمس	اللمس المتعدد بالسعة
حجم الشاشة	بوصة ، 16:9 15.6
قرار	1366 * 768
عرض العملاء	للعلاء (الافتراضي) ، LCD شاشة ، ، VFD خيارات: 11.6 أو 15.6 بوصة وشاشة تعمل باللمس ، عرض العملاء
اللون	أسود
طباعة	طباعة تروس حرارية كبيرة بحجم 58 مم أو طباعة حرارية بحجم 80 ملم مع قاطع (تلقائي (خيارات
منفذ الإدخال / الإخراج (J1900)	USB *6
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 (اختياري)
	VGA * 1
	HDMI * 1 (للشاشة نائب)
	COM باب * 2 (يمكن أن تحتوي على 4 منافذ DB9 RS232)
منفذ الإدخال / الإخراج (RK3288)	RJ11 * 1 (اختياري)
	TF * 1 فتحة
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (للنائب الشاشة)
	USB * 2 (يمكن إضافة 4 منافذ لاختياري)
	DB9 RS232 * 1 منفذ
	الصوت * 1
درجة حرارة التشغيل	0 °C إلى 40 °C
مميزات أخرى (Android)	بلوتوث ، واي فاي
العناصر OR (الاختيارية (ويندوز	RFID,MSR, I-Button VFD LCD ، DB25 المنفذ المتوازي ، DB9 RS232 * 4
العناصر OR (الاختيارية (الروبوت	زر ، I- ، RFID ، MSR ، VFD LCD ، 4G ، شاشة 3
درجة حرارة التخزين	-20 °C إلى 60 °C
محول الطاقة	الناتج داعمًا على Vمدخل ، 12 / 24 Hz 50-60 / AC 110-240 V مزود الطاقة الطباعة



POS-E15





POS-E15





POS-E15

