

# محطة آلة pos Windows touch J1900 الكل في واحد

(M / N: POS-B12 / B12-A)

## ميزات:

رباعي النواة 2.0 جياهيرتزو وحدة المعالجة المركزية لنظام ويندوز J1900 معالج إنتل سيلبرون  
المعالج لنظام أندرويد 2.0 GHz ARM 8-Core Cortex-A7  
(Android) جيجا بايت 8 ROM ذاكرة عشوائية سعة 2 جيجا بايت + معيار  
(Windows) قياس 32 جيجا بايت SSG + سعة 2 جيجا بايت RAM ذاكرة  
متعدد نقطة شاشة تعمل باللمس بالسعة  
(طابعة حرارية مقاس 58 مم أو 80 مم (اختيارية  
(مضمّن (اختياري MSR RFID قارئ  
لوحة عرض أنيقة

## التطبيقات:

المطاعم: فندق ومطعم ومطعم للوجبات السريعة والقهوة متجر ، مخبز ومتجر كعكة  
متاجر التجزئة: شارع الأعمال ، بوتيك ، متجر ، متجر مستحضرات التجميل وصالون الحلاقة من الدرجة العالية  
الاستجمام: ساونا ، ومنتج صحي ، وناد ليلي ، ومنتزه ، وكازينو نقطة البيع لتذكرة اليانصيب  
التجارية: محطات إدارة المعلومات لوقوف السيارات ، نزل والطيران ومترو الانفاق ومحطة ورفيف

## صورة تبين:



## معامل:

نموذج	POS-B12 / POS-B12-A
Board الأساسية	رباعي النواة 2.0 جياهيرتز (شبابيك J1900 معالج إنتل سيلبرون)
Board الأساسية	(المعالج (ذكرى المظهر 2.0GHz ARM 8-Core Cortex-A7
OS	WINDOWS7 (بيتا)
OS	Android 5.1
Memory	2GB RAM 32GB SSD (Windows)
Memory	(الروبوت) RAM 2GB ROM ذاكرة الوصول العشوائي
لمس. اتصال. صلة شاشة	متعدد النقاط بالسعة لللمس
شاشة بحجم	الشاشة الرئيسية 12 بوصة ، نائب الشاشة 12 بوصة
اللون	أسود أم أبيض
طابعة	(و طابعة حرارية كبيرة والعتاد أو طابعة حرارية 80 مم مع قطع السيارات (اختياري 58mm
	USB * 4
	RJ45 * 1
الإخراج (1900) منفذ الإدخال / الإخراج	اختياري) RJ11 * 1
	VGA * 1
	HDMI * 1 (ل شاشة نائب)
	(يمكن إضافة منفذين لاختياري) ، RS232 * 1 منفذ DB9
	RJ11 * 1 (Opional)
	TF * 1 فتحة
	RJ45 * 1
	(لنائب الشاشة) * 1 HDMI
A83T) ميناء I / O	(يمكن إضافة 4 منافذ اختيارية) * 2 USB
	* 1 RS232 DB9 منفذ
	الصوت * 1
	منفذ USB OTG * 1
التشغيل درجة الحرارة	°C 40 إلى 0
(آخر وظيفة (أندرويد	بلوتوث ، واي فاي
(اختياري وحدات (ويندوز	DB9 RS232 المنفذ المتوازي ، منفذ DB25 ، I الكاميرا ، MSR 3 ، RFID ، LCD شاشة
(اختياري وحدات (الروبوت	حجم الشاشة الأخرى
تخزين درجة الحرارة	حجم الشاشة الأخرى، MSR ، RFID ، LCD كاميرا ، شاشة 3G ، 4G
التعبئة البعد	°C 60 إلى -20
قوة مشترك كهربائي	46 * 43 * 51CM
	اعتمادا على الطابعة V خرج 12/24 ، AC مدخلات الطاقة 110-240V / 50-60HZ

pos pos pos