محطة آلة pos Windows touch pos J1900 الكل في واحد
(M / N: POS-B12 / B12-A)

ميزات:

- رباعي النواة 2.0 جيجاهيرتزوحدة المعالجة المركزية لنظام ويندوز J1900 معالج انتل سيليرون
- المعالج لنظام أندرويد ARM 8-Core Cortex-A7 GHz A83T 2.0
- ذاكرة عشوائية سعة 2 جيجا بايت + معيار ROM 8 جيجابايت (Android)
- قياسي 32 جيجا بايت + سعة 2 جيجابايت RAM ذاكرة (Windows)
- متعدد نقطة شاشة تعمل باللمس بالسعة
- طابعة حرارية مقاس 58 مم أو 80 مم (اختيارية)
- قارئ MSR RFID (اختياري مضمّن)
- لوحة عرض أنيقة

التطبيقات:

- المطاعم: فندق ومطعم ومطعم للوجبات السريعة والقهوةمتجر ، مخبز ومتجر كعكة
- متاجر التجزئة: شارع الأعمال ، بوتيك ، متجر ،متجر مستحضرات التجميل وصالون الحلاقة من الدرجة العالية
- الاستجمام: ساونا ، ومنتجع صحي ، وناد ليلي ، ومتنزه ، وكازينونقطة البيع لتذكرة اليانصيب
- التجارية: محطات إدارة المعلومات لوقوف السيارات ،نزل والطيران ومترو الانفاق ومحطة ورصيف

صورةتبين:

معامل:

نموذج	POS-B12 / POS-B12-A
Board① الأساسية	رباعي النواة 2.0 جيجاهرتز (شبابيك J1900 معالج انتل سيليرون)
Board② الأساسية	المعالج (ذكري المظهر 2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7)
OS①	WINDOWS7 (بيتا)
OS②	Android 5.1
Memory①	2GB RAM 32GB SSD (Windows)
Memory②	ذاكرة الوصول العشوائي RAM 2GB ROM (الروبوت)
لمس. اتصال. صلة شاشة	متعدد النقاط بالسعة اللمس
شاشة بحجم	الشاشة الرئيسية 12 بوصة ، نائب الشاشة 12 بوصة
اللون	أسود أم أبيض
طابعة	و طابعة حرارية كبيرة والعتاد أو طابعة حرارية 80 مم مع قطع السيارات (اختياري 58mm)
منفذ الإدخال / الإخراج(J1900)	USB * 4 RJ45 * 1 RJ11 * 1(اختياري) VGA * 1 HDMI * 1 (ل شاشة نائب) DB9 منفذ RS232 * 1 ، (يمكن إضافة منفذين لاختياري)
I / O ميناء(A83T)	RJ11 * 1 (Opional) فتحة TF * 1 RJ45 * 1 HDMI * 1 (لنائب الشاشة) USB * 2 (يمكن إضافة 4 منافذ اختيارية) منفذ DB9 RS232 * 1 1 * الصوت منفذ USB OTG * 1
التشغيل درجة الحرارة	0 ℃ إلى 40 ℃
آخر وظيفة (أندرويد)	بلوتوث ، واي فاي
اختياري وحدات (ويندوز)	شاشة LCD VFD ، RFID ،MSR 3 ، الكاميراIG ، DB25 منفذ ، المنفذ المتوازي DB9 RS232 * 3 حجم الشاشة الأخرى
اختياري وحدات (الروبوت)	3G ، 4G كاميرا ، شاشة LCD VFD ، RFID ،MSR،حجم الشاشة الأخرى
تخزين درجة الحرارة	-20 ℃ إلى 60 ℃
التعبئة البعد	46 * 43 * 51CM
قوة مشترك كهربائي	اعتمادا على الطابعة Vخرج 12/24 ، AC مدخلات الطاقة 110-240V / 50-60HZ

□□□□ pos □ □□□□ □□□□□□ □□□□ pos □ □□□ □□□□□□ □□□□ pos □□□□□□