

والروبوت بيل طابعة حرارية مورد صنع في الصين 58mm (نموذج: OCPP-585)

الميزات:

الحجم الصغير والتصميم الأناني
يمكن أن تدفع درج النقود
سرعة الطباعة العالية
متافق مع ESPON
الطباعة رئيس الحياة: 50KM.

المواصفات:

طريقة الطباعة	الحرارية مباشرة
طباعة الكثافة	384dots / 203 خط DPI
الطبع الحجم	ملم (H) 384dots A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) خط، والحرف / المبسطة / التقليدية: 24 * 24 dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) ملم
نوع الباركود	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39
قيادة الطباعة	PSON ESC / POS متافق مع
لغة	دعم اللغة المشترى
سرعة الطباعة	90 ثانية / ضربات mm
عرض ورقة	57.5 ± 0.5MM
ورقة سماكة	0.06-0.08mm
MCBF (الحياة)	50KM
بعد	190 * 132 * 119mm
الوزن الإجمالي	1.2KG
السيارات كتر	القاطع اليدوي
الاستشعار	ورقة مع اقتراب نهاية الاستشعار، ورقة نهاية الاستشعار، غطاء استشعار مفتوحة
لفة ورق	Φ75mm
السطح البيني	RS-232C, USB, LAN بالتوازي مع ذلك
سائق	فاز فيستا، وين 7 متوفقة مع، فاز 2000، فاز 2003، فاز XP، فاز 9
محول الجهد الإدخال	AC 110V / 220V, 50-60HZ
محول الجهد الناتج	DC12V / 3A
طابعة المدخلات الجهد	DC12V / 3A
النقدية تحكم درج	DC12V / 1A
العمل درجة الحرارة	0-45°C, 80-10% رطوبة
توفير درجة الحرارة	-10-60°C, 90-10% الرطوبة
شهادة	CE / FCC / CCC / بنفيات

تفاصيل المنتج:

