مع طابعة حرارية POS بنظام All-in-one شاشة تعمل باللمس بنظام

(M / N: POS -M680)

مقدمة مختصرة

وسائل الإعلام ، وضعت على نظام أندرويد. ويتم تهيئته بشاشة تعمل باللمس 7 إنش وقارئ AA-endmulti- هو POS -M680 وطابعة حرارية وماسح ضوئي للرمز الشريطي. وهو قادر على مضاهاة احتياجات متنوعة تتراوح RFID و IC بطاقة مغناطيسية و من الحضور الذاتي المالي وإدارة العضوية والتعرف على الهوية وغير ذلك. والفنادق ومراكز التسوق واليانصيب وغيرها.

ميزات:

نظام تشغيل Android 5.1

7 الحل 600 * 1024 بوصة عالية الوضوح شاشة ملونة

3 * SAM cardlot ، معيار ISO7816

يمكن واجهة الجهاز وفيرة الوصول إلى درج النقود لوحة المفاتيح sacnner

منطقة التطبيق

المطاعم: فندق ومطعم ومطعم للوجبات السريعة ومقهى ومخبز ومتجر للكعك

متاجر التجزئة: شارع الأعمال ، بوتيك ، متجر متعدد الأقسام ، متجر مستحضرات التجميل وصالون حلاقة من الدرجة العالية

الاستجمام: ساونا ، ومنتجع صحي ، وناد ليلي ، ومدينة ملاهي ، وكازينو ، ونقطة بيع لتذكرة يانصيب

التجاري: محطات informationmanagement لوقوف السيارات ، والنزل ، والطيران ، ومترو الانفاق ، ومحطة ورصيف

تخصيص

المعالج	Corte-A8، 1.0GHz
OS	Android 5.1
ذاكرة	1GB RAM + 16GB ROM
SD	Micro SD يصل إلى TF 32GB)
عرض	7 الحل 600 * 1024 بوصة شاشة ملونة عالية الوضوح
شاشة لمسية	شاشة اللمس متعددة السعة
طابعة	57 :طابعة حرارية عالية السرعة. عرض الورق MM ، 42 :القطرMM
قارئ البطاقة الممغنطة	ISO7811 1/2/3 المسارات ، دعم المزدوج الضرب
قارئ بطاقة IC	معيار ISO7816
قارئ بطاقة RFID	ISO14443TypeA و TypeB و ISO15693
الة تصوير	3 ميجا بكسل مع ضبط تلقائي للصورة
ماسح بصمة الأصبع	مستشعر بصمات الأصابع الحيوي / القارئ ، شاشة تعمل باللمس بالسعة ، 508 نقطة في البوصة ، & lt1 ؛s ،
ماسح الباركود	1 فك شفرة الباركود D / 2D بالكاميرا أو Scan Engine
الاتصالات	GSM: 850/900/1800/1900 ، WCDMA B1 / B2 / B5 ، CDMA: BC0
واي فاي	802.11b / g / n WLAN ، نقطة اتصال الدعم
صوت	دعم صوت جاك أو مكالمات خالية من اليدين ، وتسجيل ، صوت
المتحدث	2 * مكبرات الصوت

فتحة بطاقة PSAM	3 * فتحة بطاقة SAM ، معيار ISO7816
فتحة بطاقة SIM	1 * فتحة لبطاقة SIM
البطارية	1000 ، mAhبطارية قابلة للشحن ، 7.4V
يو اس بي	2 * USB2.0 ، 1 * USB صغير يدعم ميزات OTG
LAN	1 * منفذ RJ45
HDMI	1 * منفذ HDMI
خط	2 * منافذ RJ11
RS232	1 * RS232
قوة	DC 9V / 3A
بيئة العمل	درجة حرارة العمل: -20 °C ~ 60 °C درجة حرارة التخزين: -30 °C ~ 70 °C الرطوبة النسبية: 10 ٪ ~ 90 ٪
بحجم	240 (L) X 220 (W) X 80mm (H)
وزن	1.2 كغ
حجم العبوة	350 (L) * 260 (W) * 150 (H) ملم
وزن الحقيبة، وزن الحمولة	2.5 كغ

ocom®

At your side

POS-M680

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

POS-M680

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

POS-M680

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

POS-M680

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

POS-M680

ISO FC CE RoHS

الوثائق ذات الصلة:

POS -M680_SDK