

(نموذج: OCPP-M03)

المواصفات:

البعد الكلي (W × D × H)	105 × 75 × 45MM
الوزن	134g
اللون	أسود
عرض الطباعة فعالة	48MM
طريقة الطباعة	الطباعة خط الحرارة
أوامر الطباعة	مجموعة الأوامر متوافق ESC / POS
سرعة الطباعة	ثانية / mm حتى ضربات 90
قرار	(8 203) نقطة / مم (dpi)
الخط طباعة	12x24 / 24x24
قدرة العمود	32 16 / الأعمدة columns
حجم الحرف	1.5 × 3.0 (العرض × H) / 3.0x3.0mm (WXH)
أبعاد الورق	58.0 ± 0.1MM × قطر 40.0mm
سمك الورق	و mm إلى 0.08 0.06
مجموعة الأحرف	أبجدية / الصينية كانجي
السطح البيني	(وتقنية بلوتوث (اختياري، RS-232، USB
فلاش	256KB
محول كهرباء	9V DC / 2A
بطارية يمكن البقاء من قبل لمدة 4-5 أيام، عندما يكون السلطة.	7.4V DC / 1500MA. يمكن طباعة الورق 120-150m الكاملة، ويمكن
مميزات أخرى	كشف الورق، والكشف عن السلطة، دليل إغلاق
ظروف العمل	%الرطوبة: 10~90، C، درجة الحرارة: -10 درجة
شروط التخزين	%الرطوبة: 5~95، C، درجة الحرارة: -20 درجة
اسم الجهاز	ASCII. يمكن تخصيص، الرسالة والرقمية للخيار، في حد أقصى 30 حرفا
كلمة السر	أدخل الافتراضي رمز الإقران "1234"، ويمكن أن تكون مخصصة. في أقصى 6 الثلاثمائة
البعد قابس الطاقة	3.5 * 1.1mm



58mm Bluetooth Thermal Printer for Andorid or IOS system

OCPP-M03



Product Picture



Features

Simple but not easy

Battery charge indicator, easy to know rest power.



Higher print speed 90mm/sec



Support Windows,Android, or iPhone OS;
Bluetooth, USB and RS232 communication



Higher print speed 90mm/sec.
100km TPH Life



Low power consumption and large capacity Lithium battery.



All-round show





Application Area

Bus/Taxi receipt, Traffic Citation, Logistics, Transportation,
Warehouse management, Delivery, Illegal Parking Ticket,
Drugstore, Food delivery, restaurant, Price Tag, Retail/Farm



Parameter

Overall Dimension (W×D×H)	105×75×45mm
Weight	134g
Color	Black
Effective print width	48mm
Print method	Thermal line printing
Print commands	ESC/POS compatible command set
Print speed	Up to 90mm/sec
Resolution	8 dots/mm(203dpi)
Print font	12x24/ 24x24
Column capacity	32 columns/ 16columns
Character size	1.5 x 3.0 mm(W x H)/ 3.0x3.0mm(WxH)
Paper dimensions	58.0±0.1mm x diameter 40.0mm
Paper thickness	0.06 to 0.08mm
Character set	Alphanumeric/ Chinese Kanji
Interface	USB, RS-232, Bluetooth (optional)
Flash	256KB
Power Adapter	9V DC/2A

Paper Roll Installation



- A Open the printer cover.
- B Install the roller in the roll paper, and put them into the printer.
- C Pull out some paper outside the printer and then close the printer cover.
- D Close the top cover. Press the printer cover to avoid error position of roll paper.
- E Tear-off the paper correctly.

Shipping and payment

1. EXPRESS: around 3-7 working days to arrive
2. INTERNATIONAL AIR MAIL: usually around 2-4 days to arrive, will also depend on which destination port
3. By sea: depend on which destination port
4. T/T
5. Western Union
6. Escrow
7. L/C

Company Profile



OCOM Technologies Limited is a professional supplier specialized in POS and Auto-ID applications. Our products portfolio covers Barcode Scanner, Barcode Printer, Thermal Printer, Dot Matrix Printer, Magnetic Card Reader, Data Collector, POS Terminal, and other IOT products.

We have FCC, CE, RoHS, and other certifications. We have sell our products to West Europe, North American, Africa, Asia-Pacific and other countries.

OCOM has professional teams including marketing, R&D, quality control, production and sales service. All of the sales representatives have 3 to 10 years experience in international trading, which help us to meet the customers' needs.

OCOM have been sticking to the quality system of ISO9001:2008. We conduct strict IQC, IPQC and OQC inspection in every industrial procedure. Based on our strong capacity, the normal lead time for main products is about 3 to 7 days even for bulk order.

You can find more information of us at: www.ocominc.com, Together we quest for the best.



الوثائق ذات الصلة:

[مواصفة*](#)

[دليل البرنامج*](#)

[كتب التعليمات*](#)

[Win2000 WinVista Win8-32bit برنامج تشغيل ويندوز إكس بي نظامي التشغيل*](#)

[* Win8-64bit برنامج تشغيل](#)

[* برنامج تشغيل لينكس](#)

[* معلامات الطابعة أدوات إعداد](#)

[* \(التطبيق التحريسي اليرمحيات\) USB Printdemo](#)

[* \(التطبيق التحريسي اليرمحيات\) Printdemo بلوتوث](#)

[* SDK](#)

[* القرص المضغوط ملفات](#)

فيديو ذات الصلة:

[USB عن طريق البلوتوث وكابل ocpp-M05-BB كيف يعمل](#)
[العمل مع الروبوت ودائرة الرقابة الداخلية نظام ا-OCPP-M05-BB](#)
[عن طريق كابل الناقل التسلسلي العام ANDRIOD مع قرص OCPP-M05 فيديو للعمل](#)

التعليمات: