□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□

□□□□□□

Physical Parameter	
□□□	152mm (L)×77mm □(H)×29mm □(W)
□□□	<500G
□isplay Screen	□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□ 4.0 □□□□□ QVGA TFT-LCD□ 650000 800 * 480 □□□□□□□□ (QVGA (□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ LED □□□□□□□ □□□□ □□
□□□□□ □□□□□	□□□□□ SIM□ □□□□□ PSAM□ □□□□□□ SD (TF) □□□□□
Communication □□□nterface	USB2.0 □□□□□□□□ RS-232(□□□□□□□)
□□□nput □□□□□□ □□□□□□	□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□
□attery Capacity	3.7 □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□V 4000mAh □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□
Frequency	8Ω1W □□□□
□□□□□	29pcs □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□
Performance Parameter	
□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□	□□□□□□ □□□□□ ARM □□□□□□ A9 1.5 □□□□□□ □□□□□G
□□□□□□□□□□ □□□□□□□ " □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ "	1G □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□
□□□□ □□□□	4 □□□□□G □□□□ NAND □□□□□□□ □□□□□□ SD / TF 32 □□□ □□□ □□□□) □□□□G)
□□□□ **Communication**	
□□□ □□□	□□□ IEEE802.11b □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ / □□□□□□□□□ □□□□□ LAN
WCDMA	UMTS2100 / 900MHZ UMTS1900 / 850MHZ GSM850 / 900/1800 / 1900MHz □
CDMA2000	CDMA2000 1x□ □CDMA2000 EV-DO 0 □□□□□ CDMA2000 EV-DO □ □□□□ □□□□ BC0 (800 □□□□□□MHz □)□ BC1 (1900 □□□□□□MHz □)
□□□□□□	2.0 □□□□□□ □□□ + EDR□ 10-5 □□□□□□ □□□M
Operating □nvironment	
Operating □emperature	-20℃ 50 □□□℃
S□□□□□□□□ □□□□□ □emperature	-25℃ 70□℃
□nvironment Humidity	5□ RH - 95□ RH (□□□□□ □□□□)
□□□□ Specifications	1.5 □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ 6 □□□□M □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□
□□□□□□□ □□□	1000 0.5 / □□□M□ □□□□□□□□ 6 □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□
Sealed □nvironment	IP67