

السيارات تحسس ماسح الباركود المحمولة مع موقف
(الموديل: OCBS -LA12)

تخصيص:

خصائص الأداء	
مصدر ضوء:	(ليزر مرئي (650-670 ن م
الغغ:	مسح بالثانية 200
قراءة المسافة:	2.5 ~ 600mm (100% UPC / EAN)
نوع الماسح الضوئي:	ثنائية الاتجاه
القرار:	0.10mm (4mil) في PCS 0.9
الحد الأدنى لطباعة التباين:	(فرق عاكس دنيا (650 نيوتن متر ، 30%
نسبة الخطأ:	1/3000000
قدرة فك التشفير:	UPC / EAN, UPC / EAN with supplemental, UCC / EAN128, code 39, code 39 full ASCII, code 39 trioptic, code 128, code 128 full ASCII, coda bar, interleaved 2 of 5, discrete 2 of 5, code 93, MSI, code 11, ATA, RSS variants, Chinese 2 of 5...
الخصائص البدنية	
واجهات المدعومة:	PS2 , RS232 , USB
الجهد الكهربى:	DC 5V + +/- 5%
تيار:	100 مللي أمبير
التيار الخمول:	& lt40 : mA
مصدر الطاقة:	(RS232) طاقة المضيف أو مصدر طاقة خارجي
زاوية المسح:	الميل 45 درجة الارتفاع 60 درجة
الأبعاد:	L165mm X W63mm X H87mm
وزن:	(جرام (بدون حامل 129
يفهم:	اختباري
اللون:	رمادي واسود
بيئة المستخدم	
درجة حرارة التشغيل:	درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين:	درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية -40
رطوبة:	الرطوبة النسبية ، دون تكاثف % 95 ~ 5
التفريغ الكهربائي:	من تفريغ الاتصال KV و +/- 8KV تأكد من تفريغ الهواء +/- 15
إسقاط المواصفات:	تتحمل عدة قطرات 1.5 متر إلى الخرسانة
أمنة:	
EMI / RFI:	FCC Class A و CE
سلامة الليزر:	فئة 2 لليزر المنتج CDRH

□□□□□□ □□□□□□:



OCBS-LA12





OCBS-LA12





OCBS-LA12





الوثائق ذات الصلة:

الوقود النووي؟ رجا انقر هنا information تريد معرفة المزيد من المنتجات

[تخصيص](#)

[دليل الاستخدام](#)