

مع طباعة مقاس 80 مم Android جهاز تسجيل نقدي يعمل بنظام

(M / N: POS -A15 / A15-A)

### :الميزات

لنظام ويندوز Intel CeleronProcessor J1900 Quad core 2.0GHz HighConfiguration CPU

لنظام أندرويد A83T ARM ثنائي النواة بتردد 2.0 جيجا هرتز Cortex-A7 معالج

(جيجا رام + 8 جيجا روم قياسي (أندرويد 2

(قياسي (ويندوز SSD جيجا بايت رام + 32 جيجا بايت 2

شاشة لمس سعوية متعددة النقاط

(Optinonal) طباعة حرارية مضمنة مقاس 58 مم أو 80 مم

(اختياري) RFID قارئ ، MSR مضمن

لوحة عرض أنيقة

### :التطبيقات

تقديم الطعام: فندق ، مطعم ، مطعم وجبات سريعة ، مقهى ، مخبز ومتجر كيك

بائع التجزئة: شارع الأعمال ، بوتيك ، متجر متعدد الأقسام ، محل مستحضرات تجميل وصالون حلاقة من الدرجة الأولى

الاستحمام: ساونا ، ومنتجع صحي ، ونادي ليلي ، ومنتزه ترفيهي ، وكازينو ، ونقطة بيع لتذاكر اليانصيب

تجاري: محطات إدارة المعلومات لمواقف السيارات والنزل والطيران ومترو الأنفاق والمحطة والمرافأ

### :معرض الصور



### :معامل

|                  |                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| نموذج            | POS -A15 / POS -A15-A                                                          |
| ①اللوحة الرئيسية | رباعي النواة 2.0 جيجا هرتز Intel CeleronProcessor J1900                        |
| ②اللوحة الرئيسية | A83T ARM ثنائي النواة بتردد 2.0 جيجا هرتز Cortex-A7 معالج                      |
| OS①              | Windows7 (بيتا)                                                                |
| OS②              | أندرويد 5.1                                                                    |
| ①الذاكرة         | جيجا رام 32 جيجا اس اس دي 2                                                    |
| ②الذاكرة         | جيجا رام 8 جيجا روم 2                                                          |
| شاشة لمس         | اللمس بالسعة متعدد النقاط                                                      |
| حجم الشاشة       | الشاشة الرئيسية 15.6 بوصة ، نائب الشاشة 15.6 بوصة                              |
| اللون            | ابيض أم اسود                                                                   |
| طباعة            | (طباعة حرارية كبيرة الحجم 58 مم أو طباعة حرارية 80 مم مع قاطع تلقائي (اختياري) |

|                                   |                                                                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| منفذ الإدخال / الإخراج<br>①1900   | USB * 4                                                                                                        |
|                                   | منفذ RJ45 * 1                                                                                                  |
|                                   | منفذ RJ11 * 1                                                                                                  |
|                                   | HDMI * 1 (لشاشة نائب)                                                                                          |
|                                   | VGA * 1                                                                                                        |
|                                   | MIC-IN * 1 خرج الخط * 1                                                                                        |
|                                   | منفذ DB9 RS232 * 1                                                                                             |
| منفذ الإدخال / الإخراج<br>(②A83T) | منفذ RJ11 * 1                                                                                                  |
|                                   | TF * 1 فتحة                                                                                                    |
|                                   | منفذ RJ45 * 1                                                                                                  |
|                                   | HDMI * 1 (لشاشة نائب)                                                                                          |
|                                   | USB * 2                                                                                                        |
|                                   | منفذ DB9 RS232 * 1                                                                                             |
|                                   | الصوت * 1                                                                                                      |
|                                   | منفذ USB OTG                                                                                                   |
| درجة حرارة التشغيل                | 0 °C إلى 40 °C                                                                                                 |
| وظيفة أخرى (Android)              | بلوتوث ، WIFI ، GPS                                                                                            |
| العناصر الاختيارية (Windows)      | المتوازي ، DB25 منفذ ، 3G ، MSR كاميرا ، RFID ، LCD VFD شاشة ، I3 I5 CPU<br>شاشة بحجم آخر ، 3 * DB9 RS232 منفذ |
| العناصر الاختيارية (Android)      | شاشة بحجم آخر ، MSR ، قارئ بطاقة ، RFID ، LCD VFD شاشة ، 4G / 3G كاميرا                                        |
| درجة حرارة التخزين                | إلى 60 -20                                                                                                     |
| بعد التعبئة                       | سم 46 * 43 * 51                                                                                                |
| محول الطاقة                       | خارج DC12 / 5A فولت / 50-60 هرتز طاقة التيار المتردد ، إدخال 110-240                                           |

صورة اللوحة الأم: ❌

