

## قارئ nfc/الروبوت كل واحد في المحطة الطرفية مع الطابعة

(a15/a15-a-نقاط البيع m/n:

:

رباعيه كور 2.0 غيغاهرتز عاليهتكوين وحده المعالجة المركزية لنظام ويندوز 1900|انتل سيليرو

المعالج لنظام الروبوت a7--الذراع 8--كور القشرة A83T غيغاهرتز 2.0

(القياسية (الروبوت gb rom ذاكره الوصول العشوائي + 8 gb 2

(فرقه القياسية (ويندوز gb ذاكره الوصول العشوائي + 32 gb 2

شاشه تعمل باللمس بالسعة متعددة النقاط

(أو 80 مم (بألوان البصرية Imm الطابعة الحرارية المدمجة 58

(المضمنة ، وتتفاعل القارئ (اختياري msr

لوحة عرض انيقه

### تطبيقات:

خدمات المطاعم: فندق, مطعم, مطعم للوجبات السريعة, القهوة محل للتسوق والمخابز والكعك

متاجر التجزئة: شارع الاعمال , بوتيك , متجر , مستحضرات التجميل وصالون الحلاقة من الدرجة العالية

الترفيه: ساونا, سبا, نادي ليلي, حديقة الموضوع, كازينو ونقطه المبيعات لتذكرة اليانصيب

تجاري: المحطات الطرفية لأداره المعلومات لمواقف السيارات, الطيران, مترو الانفاق, محطه ورسيف

### صورهاظهار:



### معلمه:

نموذج	a15-a-نقاط البيع/a15-نقاط البيع
① رئيسي المجلس	رباعيه كور 2.0 غيغاهرتز 1900 انتل سيليرو
② رئيسي المجلس	المعالج a7--الذراع 8--القشرة النواة A83T غيغاهيرتز 0 , 2
OS ①	windows7 (بيتا)
OS ②	الروبوت 5.1
① ذاكره	2gb ذاكره الوصول العشوائي الفرقة 32 gb
② ذاكره	2gb ذاكره الوصول العشوائي 8 gb
لمس شاشه	لمس متعدد النقاط بالسعة
شاشه حجم	الشاشه الرئيسية 15.6 بوصه, نائب الشاشه 15.6 بوصه
لون	اسود أو ابيض
طابعه	طابعه كبيره للمعدات الحرارية أو الطابعة الحرارية 80 مم مع قطع السيارات 58mm ((اختياري

① منفذ الإدخال/الإخراج (1900)	الناقل التسلسلي العام * 4
	1 * rj45 منفذ
	1 * rj11
	1 (ل نائب الشاشة) * hdmi
	1 * vga
	خط الخروج * 1 هيئة التصنيع العسكري في * 1
	1 * rs232 منفذ db9
② port الإدخال/الإخراج (A83T)	1 * rj11
	1 * tf فتحة
	1 * rj45 منفذ
	1 (لشاشة النائب) * hdmi
	2 * الناقل التسلسلي العام
	1 * db9 rs232 منفذ
	1 * صوت
منفذ الناقل التسلسلي العام	
تشغيل حرارة	0 °C إلى 40 °C
(أخرى وظيفة (الروبوت	gps ، بلوتوث ، وأي فاي
(اختياري العناصر (windows	msr ، وحده المعالجة المركزية ، شاشات الكريستال السائل العرض ، وتتفاعل i3 i5 موازيه ميناء، db25 ، والجيل الثالث 3 ، شاشة مقاس أخرى ، 3 * db9 rs232 منفذ
(اختياري العناصر (الروبوت	msr ، شاشات الكريستال السائل العرض ، وتتفاعل ، قارئ بطاقة ، 3g/4g cameta ، شاشة الحجم الأخرى ،
تخزين حرارة	-20 °C إلى 60 °C
بعد المعيب	46 * 43 * 51 سم
سلطه محول	هرتز ، مدخل التيار المتردد من وضع ac-DC12/50-60 طاقة



صوره اللوحة 1900z:

