

IDالروبوت المحمولة ماسحة الباركود 2 (OCBS-2002 :نموذج)

المواصفات:

صورة الاستشعار		CMOS
قرار		752 * 480
مصدر الضوء		(الصمام 630 نانومتر $\pm$ 10 نانومتر)
شدة الضوء		300 LUX (130 ملم)
إضاءة		0 ~ 100,000 LUX
الرموز	2D	PDF417، مصفوفة البيانات (نموذج 1/2)، Maxicode، ونيسب؛ ازيك، ونيسب؛ (080100140)، المدونة، الخ LP
	1D	الصين وظيفة 25، CODE128، EAN 13، EAN-8، CODE39، UPC-A، UPC-E، CODABAR، UCC / EAN-128، GS1 DATABAR، الخ. ISBN / ISSN، قانون 93، معشق 2 من 5.
الدقة		$\geq$ 3MIL
عمق الميدان المسح الضوئي		م ~ 450 ملم 5
طباعة التباين الإشارة		$\geq$ 25%
لقة / الملعب / الإنحراف		درجة / 60 درجة / 55 درجة 360
واجهة		RS232 / HID-KBW / UDP / USB COM / ميناء مضاهاة / HID-POS / PS2-KBW / بلوتوث
استهلاك الطاقة		1.65 W
الجهد		DC 5 V
التيار	ماكس	مللي أمبير 330
	العمل	مللي أمبير 290
	الخمول	مللي أمبير 200
الوزن		غرام 250
أبعاد		ملم 164 * 126 * 73
تعمل درجة الحرارة		C +45 ~ درجة C -5
درجة حرارة التخزين		C +60 ~ درجة C -40
الرطوبة		(دون تكاثف) 5% - 95%
البرمجة البرمجيات		لايت uTools، مجموعة السريع، ودليل البرمجة

تفاصيل المنتج:

