

الروبوت البيانات المحمولة محطة المساعد الشخصي الرقمي OCBS-D7000

الميزات

- ل 4.4.2 الروبوت
- 1 JGB RAM, 8GB ROM
- شاشة WVGA ل 4.0 في 800 * 480
- الباركود لاختياري 2D / JD 1
- لاختياري RFID LF / HF / UHF ل
- ل رقمية اند وظيفية لوحات المفاتيح
- بلوتوث / GPS / واي فاي / G دعم الجيل الثالث 3
- LED ل كاميرا خلفية 5 ميغا بيكسل، التركيز التلقائي مع فلاش
- بطارية 5200 MAH، القابلة لإعادة الشحن ليثيوم أيون بوليمر، 3.7
- م إسقاط التسامح 1.5 / IP65 ل الوعرة

مواصفات الخصائص البدنية

البعد	158mm (H) x75mm (W) x28mm (D) ± 2 مم
وزن	(بما في ذلك البطارية اند سوار المعصم) Gالوزن الصافي: 300
عرض	شاشة تعمل باللمس مع الإضاءة الخلفية (WVGA 480X800) TFT-LCD. في 4.0
الخلفية	الإضاءة الخلفية
لوحات المفاتيح	مفاتيح 17 وظيفية مفاتيح، 4 أزرار جانبية TP 3
التوسعات	2 PSAM، 1 SIM، 1 TF
البطارية	5200MAH، القابلة لإعادة الشحن ليثيوم أيون بوليمر، 3.7

خصائصها الأداء

وحدة المعالجة المركزية	GHZثنائي النواة 1.2 A7 اللحاء
نظام التشغيل	الروبوت 4.4.2
تخزين	1GB RAM، 8GB ROM، 32 (ماكس التوسع GB) مايكرو

بيئة المستخدم

درجة الحرارة التشغيل	°C إلى 50 °C -20
تخزين درجة الحرارة	°C إلى 70 °C -20
رطوبة	(دون تكاثف) RH إلى 95 RH 5%
انخفاض المواصفات	م الانخفاض الى ملموسة في جميع أنحاء درجة حرارة التشغيل نطاق 1.5/5ft.
ختم	IP65، والامتثال IEC
البيئة والتنمية المستدامة	غير مباشرة إبراء الذمة 8KV، ±التصريف المباشر 8 ±، KVتفريغ الهواء ±15

تنمية البيئة

SDK	تطوير البرمجيات HHW كيت
لغة	جافا
بيئة	الروبوت ستوديو أو الكسوف

نقل البيانات

WWAN	و، جي إس إم / جي بي آر إس / حافة 2100MHz / 850/1900 WCDMA (و 1900 / 850/900/1800MHz)
------	--

WLAN	IEEE 802.11 ن / ز / ب
WPAN	بلوتوث V3.0 + HS، V4.0 + HS، بلوتوث EDR، للفتة v2.1 بلوتوث
نظام تحديد المواقع	دقة 5 م، (A-GPS نظام تحديد المواقع (جزءاً لا يتجزأ من

البيانات CAPTUER

(قارئ الباركود اختياري)

D الباركود 1	D محرك ليزر 1	N431x هانيويل
	Symbologies	الرئيسية D كل الباركود 1
	تصوير 2D CMOS	N6603 هانيويل
الباركود 2D	Symbologies	PDF417، MicroPDF417، مركب، RSS، TLC-39، رمز ريال قطري، رمز مايكرو ريال قطري، ازتيك، DATAMATRIX، POSTNET، رموز البريد، الولايات المتحدة، MaxiCode، المملكة المتحدة البريد، استراليا البريد، اليابان البريد، الكوكب، المملكة المتحدة البريد، الهولندية البريد. إلخ

اللون كاميرا

القرار	5.0 ميغا بكسل
عدسة	LED التركيز التلقائي مع فلاش

(وتفاعل القارئ اختياري)

RFID LF	تكرر	125KHZ / 134.2KHz (FDX-B / HDX)
	بروتوكول	أمبير؛ ISO 11784 & 11785
	المدى R / W	ل 10 سم 2cm
HF وتفاعل	تكرر	13.56MHZ
	بروتوكول	اند ISO 14443A 15693
	المدى R / W	ل 8 ج 2cm

(اختياري) PSAM الأمن

بروتوكول	ISO 7816
باود	9600، 19200، 38400، 43000، 56000، 57600، 115200
فتحة	(فتحات (كحد أقصى 2

مستلزمات

اساسي	العرض 1xPower
	بطارية بوليمر 1XLithium
	كابل شحن 1xDC
	كابل بيانات 1xUSB
اختياري	احمل حقيبة

ocom
At your side



www.ocominc.com

