

# الطابعة الحرارية السعر 80 pos الروبوت

(نموذج رقم: أوكب-88 أ)

□□□□□□:

- 1- فريدة المظهر مع قوالب موثوق بها؛
- 2-ارتفاع سرعة الطباعة تصل إلى 300 مم في الثانية؛
- 3-اختياري التلقائي كتر؛
- 4-الحبل والاتصالات اللاسلكية للحصول على خيارات
- 5-متعدد الواجهات المتوفرة: USB، USB + المسلسل ، USB + LAN، USB + LAN Serial+ بلوتوث العام، الناقل التسلسلي العام، + وأي فأى + الناقل التسلسلي العام، بلوتوث+USB + LAN
- 6-الصوت والضوء إنذار يؤيد مناسبة للتطبيق في المطبخ؛
- 7-دعم متعددة 1 د وانواع رمز ريال قطري الطباعة؛
- 8-دعم متعدد اللغات الدولية؛
- 9-الروبوت المتاحة؛ SDK
- 10-رئيس الطباعة موثوق بها مع 100 كم الحياة؛
- 11-متوافق مع EPSON ESC/POS

## المعلومات:

أسلوب الطباعة	طباعة الخط الحراري
أحرف الطباعة	خط؛ (افتراضي، 512 dots) خط 576 الأحرف: الصينية المبسطة 24 × 24 نقطة، مكتبة الخط دعم 18030، دعم تاوان وهونج كونج التقليدية (الخط المعقدة)، أحرف عنك؛
الخط	(ح ملم)؛ 3.0 * (W) 1.5، 24 * 12 dots، (ح ملم) 2.1 * (W) 1.1، 17 * 9 dots، (ح ملم) 3.0 * (W) 3.0، 24 * 24 dots، المبسطة/التقليدية؛
نوع الباركود	الاتحاد الدولي/CODABAR/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8) رمز ريال قطري، CODE39/CODE93/CODE128/التنسس
سرعة الطباعة	لواجهة واحدة والثانية 300 ملم لواجهة مزدوجة وثلاث واجهات 250 ملم/sec
واجهة	USB، وأي فأى + الناقل التسلسلي العام، بلوتوث، LAN، المسلسل + USB، LAN، المسلسل + USB، LAN + LAN
أمر الطباعة	الأوامر EPSON ESC/POS متوافق مع
برامج التشغيل	متوافقة مع، win8.1/Linux، فيستا/فوز 7/بن 8 Window XP نظام التشغيل Win9X//Win2000/Win2003/Win الروبوت المتاحة، SDK، ESPON،
عرض الطباعة	(مم) عرض الطباعة 72 ملم ±0.5
قطر ورقة	83 مم
سمك الورق	0.06-0.08 مم
كتر	(مقص) اختياري
موثوقية الطباعة	على بعد 100 كم
الطاقة	DC24V/2.5 a
درجة الحرارة	C درجة 0-45
الرطوبة التباين	10-80%
البعد الخارجي	190*145*145(mm)
الوزن	1.60 كجم

	P/N	الوصف
معلومات الطلب	أوكب-88 أ يو	مع مقص، USB منفذ
	أوكب--88 أ-أور	المسلسل، مع مقص + USB منفذ
	أوكب--88 أ-ماي	مع مقص، USB + Lan منفذ
	أوكب--88 URL-أ	مع مقص، USB + المسلسل + Lan منفذ
	أوكب--88 أ-ت	وأي فأى +، مع مقص USB منفذ
	أوكب--88 أ-بول	مع قطع السيارات، USB + LAN + بلوتوث
	U0-أوكب--88 أ المعلمتين	دون مقص، USB منفذ
	UR0-أوكب--88 أ	المسلسل، دون مقص + USB منفذ
	UL0-أوكب--88 أ	دون مقص، USB + Lan منفذ
	URL0-أوكب--88 أ	دون مقص، USB + المسلسل + Lan منفذ
	W0-أوكب--88 أ	وأي فأى +، دون مقص USB منفذ
	BUL0-أوكب--88 أ	دون قطع السيارات، USB + LAN + بلوتوث

□□□□□□□□ □□□□□□□□:



">

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□:

