

نقاط البيع الروبوت استلام الطابعة نقاط البيع

(نموذج: OCPP-88A)

ميزات:

استلام الطابعة، طابعة استلام الروبوت، ونقاط البيع استلام الطابعة نقاط البيع

1. مظهر فريد من نوعه مع العفن موثوق بها.
2. الطابعة عالية السرعة بسرعات تصل إلى 300 ملم / ثانية؛
3. القاطع التلقائي الاختياري.
4. الخط وخيارات الاتصالات اللاسلكية
5. توفير مجموعة متنوعة من واجهات USB، USB + LAN، USB + LAN، USB + مسلسل + LAN. وواي فاي.
6. مسموعة دعم تطبيق إنذار.
7. دعم أنواع مختلفة من الأبعاد واحد واثنين من الأبعاد طباعة الرمز الشريطي.
8. يدعم مجموعة متنوعة من اللغات العالمية.
9. SDK للروبوت يتيج.
10. يعتمد عليه رأس الطابعة ومائة كيلومتر.
11. متوافق EP SON ESC نقاط البيع.

المعلومات:

استلام الطابعة، استلام الطابعة الروبوت، نقاط البيع استلام الطابعة نقاط البيع

طرق الطابعة	الطابعة خط الحرارية
الحروف المطبوعة	الخط: / 512 dots (الافتراضي)، 24x18030، الشخصية: المبسطة نقطة الصينية من 24 ANK. والحرف
الخط	ملم. 24 * 12 dots، 1.5 (W) * 3.0 (H) ملم (H) العرض * 2.1 (2.1 dots، 1.1 * 9 * 17 ملم (H) العرض * 3.0 (W) * 3.0 (H) المبسطة / التقليدية: 24 * 24
أنواع الباركود	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128، رمز الاستجابة السريعة
سرعة الطابعة	واجهة ثانية المزدوج واجهة ثلاثية / MM ملم / ثانية كما واجهة واحدة، 250 300
السطح البيني	USB، USB + LAN، USB + مسلسل + LAN، USB + مسلسل + LAN، USB
أمر الطابعة	القيادة EPSON ESC / POS متوافق مع
سائق	Win9x / XP نافذة / VISTA / WIN2000 في / WIN2003 / 8 7 فوز / فوز / win8.1 / Win10 / ESPON لينكس، و SDK يوفر، التوافق مع الروبوت
عرض الطابعة	(مم) (طابعة عرض 72 ± 0.5 79.5
قطر ورقة	ملم 83
ورقة سماكة	0.06-0.08mm
سكين	(القاطع التلقائي اختياري)
طباعة المؤنوقية	مائة كيلومتر
قوة	DC24V / 2.5A
درجة الحرارة	درجة مئوية 0-45
في المقابل الرطوبة	10-80%
الأبعاد	(مم) 190 * 145 * 145
وزن	كجم 1.60

معلومات الطلبية	P / N	وصف
	OCPP-88A-U	تدعم القاطع التلقائي USB منافذ
	OCPP-88A-UR	مسلسل الموانئ، ودعم القاطع التلقائي + USB
	OCPP-88A-UL	الموانئ دعم صناعة السيارات في القاطع USB + LAN
	OCPP-88A-URL	الموانئ، القاطع التلقائي LAN + مسلسل + USB
	OCPP-88A-W	القاطع التلقائي، USB لاسلكية + منفذ
	OCPP-88A-BU	ودعم القاطع التلقائي، USB + بلوتوث
	OCPP-88A-U0	لا القاطع التلقائي، USB منفذ
	OCPP-88A-UR0	المسلسل، لا القاطع التلقائي + USB
	OCPP-88A-UL0	لا القاطع التلقائي، LAN منفذ + USB
	OCPP-88A-URL0	دون القاطع التلقائي، LAN مسلسل + منفذ + USB
	OCPP-88A-W0	لا القاطع التلقائي، USB لاسلكية + منفذ
	OCPP-88A-BU0	أي القاطع التلقائي، USB + بلوتوث



مستندات ذات صلة:

[مواصفة*](#)

[دليل الإجراءات*](#)

[تعليمات*](#)

[Win2000 WinVista Win8-32bit برنامج تشغيل ويندوز إكس بي نظامي التشغيل*](#)

[Win7 سائق Win8-64bit و& أمبير؛ سائق*](#)

[سائق لينكس*](#)

[طابعة أداة إعداد المعلمة*](#)

[Printdemo USB \(تطبيق تجريبي البرمجيات\)*](#)

[لأجهزة الأندرويد SDK*](#)

[القرص المضغوط ملفات*](#)