

Android restaurant e pos / Windows رباغفة النواة وحدة المعالجة المركزية 2.0 جفا هرتز لنظام Celeron Processor J1900 تكوفا عالف النواة ARM Cortex-A7 معالج النوى لنظام أندروفا 8 ARM A83T ثنائف النواة

(M / N: POS -B11.6)

المفرزات:

pos. أنفة لآلة B قاعة

Windows رباغفة النواة وحدة المعالجة المركزية 2.0 جفا هرتز لنظام Celeron Processor J1900 تكوفا عالف النواة

النوى لنظام أندروفا 8 ARM A83T ثنائف النواة ARM Cortex-A7 معالج

(Android) القفافة ROM ذاكرة الوصول العشوائف 2 جفا باف + 8 جفا باف

(Windows) جفا باف من ذاكرة الوصول العشوائف + 32 جفا باف من محركات الأقراص الثابفة (نظام التشغيل 2

شاشة تعمل باللمس متعددة النقاط بحجم 11.6 بوصة

، بوصة الشاشة الثابفة التي لا تعمل باللمس 11.6

(طابفة حرارفة مدمجة بحجم 58 مم أو 80 مم (اخطارف

(اخطارف) MSR RFID المدمج فف قارئ

لوحة عرض أنفة

التطفقات:

المطاعم: الفندق ، مطعم ، مطعم للوجبات السرفة ، كافطفرفا ، متجر المعجنات والحلوفات

الموزع: بفرنس سترفف ، محلات تجارية ، متجر متعدد الأقسام ، متجر مسطحضرات فجمال ومحل حلافة عالف المستوى

الترففه: ساونا ، ومنتجع صحر ، وملهف لفل ، ومففة الملاهف ، وكازفنو ونقاط بفع التذاكر

التجارفة: محطات إدارة المعلومات لوقوف السفرات ، نزل ، والطفران ، ومطرو الانفاق ، ومحطة ورفف

معرض للصور الفوئوغراففة:



معامل:

قالب	POS -B11.6
① اللوحة الرئيسية	(Windows) رباعي النواة بسرعة 2.0 جيجاهرتز Intel Celeron J1900 معالج
اللوحة الرئيسية	(النواة إلى 8 جيجاهرتز (أندرويد 8 Cortex-A7 ARM A83T المعالج
OS①	Windows7 (تجربي)
OS②	أندرويد 5.1
Memory①	(Windows نظام التشغيل) SSD غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي 32 جيجا بايت 2
Memory②	سعة 2 جيجا بايت (RAM) ذاكرة وصول عشوائي
شاشة اللمس	اللمس المتعدد بالسعة
حجم الشاشة	بوصة ، 16:9 11.6
عرض العملاء	للعلاء (الافتراضي) ، شاشة LCD للعملاء أو أحجام أخرى VFD الخيارات: 11.6 بوصة بدون شاشة تعمل باللمس أو شاشة أو شاشة غير زبائن
اللون	ابيض أم اسود
طابعة	(طابعة تروس حرارية 58 مم أو طابعة حرارية 80 مم مع قاطع أوتوماتيكي (خيارات
منفذ الإدخال / الإخراج (J1900)①	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 (اختياري)
	VGA * 1
	HDMI * 1 (للنائب الشاشة)
	(يمكن إضافة منفذي اختياري) ، 1 * DB9 RS232 منفذ
منفذ الإدخال / الإخراج (A83T)83	RJ11 * 1 (اختياري)
	TF * 1 فتحة
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (للنائب الشاشة)
	(يمكن إضافة 4 منافذ لاختياري) USB * 2
	1 * DB9 RS232 منفذ
	الصوت * 1
	1 * USB OTG منفذ

درجة حرارة التشغيل	0 °C إلى 40 °C
وظائف أخرى (Android)	بلوتوث ، واي فاي
العناصر الاختيارية (Windows)	RFID ، 3 * RS232 المنفذ المتوازي ، منفذ DB25 ، 3G ، MSR ، وكاميرا
العناصر الاختيارية (Android)	ذات أبعاد أخرى LCD شاشة ، MSR ، RFID ، VFD ، 4G ، 3G كاميرا
درجة حرارة التخزين	°C من -20 إلى 60 °C
حجم التعبئة	٤٦ * ٤٣ * ٥١ سنتيمتر
محول الطاقة	فولت الناتج اعتمادا على 12/24 ، ac فولت / 50-60 هرتز مدخلات الطاقة 110-240 الطابعة





POS-B11.6





POS-B11.6





POS-B11.6





▶ Company



► Certificates



► Payment



► Contact us



Richard Hu



OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 808

Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: www.ocominc.com

E-mail: richard@ocominc.com, richard@ocomtech.com.cn

Skype: ocominc2000; **MSN:** ocomtech@hotmail.com

Ali TM: szocominc; **QQ:** 2485890637

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086. 133 5293 2860



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products