

نظام POS 8619 مع قارئ NFC يعمل باللمس

الميزات

المحطة pos الروبوت، pos محطة، pos لمس محطة

ثاني النواة 1.8 جيجاهرتز 1900 إنتل سيلرون

لاختياري HDD320G و SSD 64GB ، (افتراضي)

سلك شاشة تعمل باللمس مقاوم (افتراضي) ، شاشة سعوية لاختياري 5

لاختياري VFD قارئ بطاقة وعرض العميل

الوضعية

المحطة pos الروبوت، pos محطة، pos لمس محطة

المطاعم: فندق ومطعم ومطعم للوجبات السريعة ومقهى ومخبر ومتجر للكعك

متاجر التجزئة: شارع الأعمال ، بوتيك ، متجر متعدد الأقسام ، متجر مستحضرات التجميل وصالون حلاقة من الدرجة العالمية

الاستحمام: ساونا ، ومنتجع صحي ، وناد ليلي ، ومدينة ملاهي ، وكازينو ، ونقطة بيع لذكرة يانصيب

التجاري: محطات إدارة المعلومات لوقوف السيارات ، والتزل ، والطيران ، ومترو الأنفاق ، ومحطة

تخصيص

المحطة pos الروبوت، pos محطة، pos لمس محطة

نموذج	POS-8619
لون اختياري	أبيض أو أسود
ملحقات اختيارية	VFD220E
اللوحة الرئيسية	معالج Intel Celeron
وحدة المعالجة المركزية	ثاني النواة 1.8 جيجاهرتز 1900 إنتل سيلرون
شريان	إنتل NM70
دعم الذاكرة	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (افتراضي)
سائق الصلب	SSD 32GB (افتراضي)
حجم لوحة LCD	15 بوصة TFT LCD
سطوع	350cd / ² م
القرار	1024 * 768 (حد أقصى)
شاشة اللمس	سلك تعمل باللمس مقاوم 5
عرض زاوية	الأفقي: 150 ؛ عمودي: 140
منفذ الإدخال / الإخراج	العاشرة في جاك * 1 زر الطاقة 12V PS2KB / MS * 1 ذكر DB9 المسلسل * 1 المنفذ المتوازي DB25 * متوازي: 1 VGA (15Pin D-sub) * 1 LAN: RJ-45 * 1 USB (2.0) * 6 1 * الصوت خارج MIC IN * 1
درجة حرارة التشغيل	0 °C إلى 40 °C
درجة حرارة التخزين	-20 °C إلى 60 °C
الالتزام	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC
بعد التعبئة / الوزن	410 * 310 * 410 مم / كيلو 7.6
نظام التشغيل	Windows XP ، أعلى Embedded ، WE POS ، Linux
محول الطاقة	من وضع 5A / 12V التيار المتردد ، إدخال 110-240V / 50-60HZ

وصف المنتج

المحطة pos الروبوت، pos محطة، pos لمس محطة

