

سعر طابعة حرارية USB الروبوت (نموذج: OCPP-585)

مواصفة:

ريال قطري رمز الطابعة، الروبوت الطابعة، طابعة حرارية الروبوت، طابعة حرارية

طريقة الطابعة	مباشرة الحرارة
طابعة الكثافة	384dots / 203) خطDPI)
حجم الحرف	ملم 3.0 (H) * 1.5 (W) * 12 * 24dots، الخط: A: 12 * 24dots، 1.5 (W) * 3.0 (H) * 24 * 24 ملم 3.0 (H) * 3.0 (W) * 3.0 (H) * 24 * 24 / التقليدية / المبسطة
نوع الباركود	(ريال قطري اختياري) JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39
قيادة الطابعة	مع متوافق PSON ESC / POS
لغة	دعم اللغة المشتري
سرعة الطابعة	ثانية / mm ضربات 90
عرض الورق	و 57.5 ± 0.5mm
ورقة سماكة	0.06-0.08mm
MCBF (الحياة)	50KM
بعد	190 * 132 * 119mm
الوزن الإجمالي	1.2KG
كتر السيارات	القاطع اليدوي
الاستشعار	ورقة قرب نهاية الاستشعار، ورقة النهاية الاستشعار، غطاء استشعار مفتوحة
ورقة لفة	Φ75mm
السطح البيني	RS-232C، بالتوازي مع ذلك، USB، LAN
سائق	ESPON فوز فيستا، فوز 7 متوافقة مع XP فوز 2000، فوز 2003، فوز X، فوز 9
محول الجهد الإدخال	AC 110V / 220V، 50-60HZ
الإخراج محول الجهد	DC12V / 3A
طابعة المدخلات الجهد	DC12V / 3A
تحكم درج التقدية	DC12V / 1A
درجة حرارة العمل	0-45°C، 80-10: رطوبة%
درجة الحرارة إنقاذ	-10-60°C، 90-10: الرطوبة%
شهادة	بنفايات / CE / FCC / CCC

تفاصيل المنتج:

طابعة رمز الاستجابة السريعة، الروبوت الطابعة، طابعة حرارية الروبوت، طابعة حرارية



الوثائق ذات الصلة:

مواصفة*

دليل البرنامج*

كتيب التعليمات*

Win2000 WinVista Win7 و Win8-32bit برنامج تشغيل ويندوز إكس بي نظامي التشغيل*

Win7and Win8-64bit برنامج تشغيل*

برنامج تشغيل لينكس*

معلومات الطابعة أدوات ضبط

*Printdemo USB (تطبيق تجريبي البرمجيات)

*SDK للروبوت

القرص المضغوط ملفات