

بمعنى الليزر ماسح الباركود

(رقم الموديل: OCBS -LA09)

خاصية:

ارتفاع معدل المسح ومسافة طويلة القراءة ؛ 200 scan / sec
ن قدرة فك التشفير ممتازة.
ن مع الشعور التلقائي وموقف ثابت
المدعومة ؛ usb و rs232 ، kbn
ن البناء الدائم جنبا إلى جنب مع التدقيق في المستقبل

تخصيص:

خصائص الأداء	
مصدر ضوء:	مرئية 650nm
الاعغ:	بالاشعة في الثانية الواحدة 200
وحدة المعالجة المركزية	بت 32
قراءة المسافة	2.5 ~ 600mm (100 % UPC / EAN)
عرض المسح الضوئي	50mm @ 60mm, 220mm @ 200mm
نوع الماسح الضوئي:	ثنائية الاتجاه
وضعية التشغيل	تحسس تلقائي
القرار:	سلسلة عمق الميدان الطويل mil عالية الدقة سلسلة / 5 mil 3
تباين الطباعة الحد الأدنى:	والحد الأدنى الفرق العاكس ، % 30
فك شفرة القدرة:	UPC / EAN ، UPC / EAN مع إضافات ، UCC / EAN 128 ، الكود 39 ، Full ASCII الكود 39 ، الكود 128 ، الكود 128 كامل ، من 5 Interleaved 2 ، Codabar ، ASCII الكود الثلاثي 39 ، الكود 128 ، الكود 93 ، MSI / الصينية 2 من 5 ، المنفصل 2 من 5 ، الكود 93 ، Plessey ، المملكة المتحدة ، Plessey ، UCC / EAN 128 ، hinese ، GS1 ج كود ، DataBar (RSS) سلسلة
زاوية المسح	(درجة (الميل)؛ ± 60 درجة (الملعب)؛ ± 42 درجة (ياو) ± 65)
الخصائص البدنية	
واجهات المدعومة:	للخيار PS2 ، RS232 ، USB
الجهد الكهربى:	5V DC ± 5 %
تيار:	(مللي أمبير (التشغيل) ؛ 100 (بحد أقصى 85
مؤشر	الصارفة ، الصمام
مواد	ABS + PC
يفهم	مع
الأبعاد:	156 * 68 * 83 مم (L * W * H)
وزن:	و 235g
اللون:	أسود
بيئة المستخدم	
درجة حرارة التشغيل:	0°C ~ 45°C
درجة حرارة التخزين:	-40°C ~ 60°C
رطوبة:	(إلى 90% (بدون تكاثف 5%
التفريغ الكهربائي:	من التفريغ الاتصال KV و + / - 8KV يتوافق مع +/- تفريغ الهواء 15
الإضاءة المحيطة	لوكس 0 ~ 100000
إسقاط المواصفات:	يقاوم سقوط 1.5 متر متعددة على سطح الخرسانة
تصنيف الليزر	ج معشوقة 1 ، EN60825-1



OCBS-LA09





OCBS-LA09





OCBS-LA09





OCBS-LA09

