## بمعنى الليزر ماسح الباركود

(CBS -LA09 :رقم الموديل)

## :خاصية

ارتفاع معدل المسح ومسافة طويلة القراءة ؛ scan / sec ن ممتازة . ن قدرة فك التشفير ممتازة . ن مع الشعور التلقائي وموقف ثابت . المدعومة ؛ usb و usb ن المناء الدائم جنبا إلى جنب مع التدقيق في المستقبل .

## :تخصيص

1 \$11 - 41	
خصائص الأداء	L CEO
مصدر ضوء:	مرئية 650nm
ااغغ:	بالاشعة في الثانية الواحدة 200
وحدة المعالجة المركزية	بت 32 بت
قراءة المسافة	2.5 ~ 600mm (100 % UPC / EAN)
عرض المسح الضوئي	50mm @ 60mm, 220mm @ 200mm
نوع الماسح الضوئي:	ثنائية الاتجاه
وضعية التشغيل	تحسس تلقائي
:القرار	سلسلة عمق الميدان الطويل mil عالية الدقة سلسلة / 3mil 5
:تباين الطباعة الحد الأدني	والحد الأدني الفرق العاكس ، ٪ 30
:فك شفرة القدرة	Full ASCII الكود 39 ، الكود 39 ، UCC / EAN 128 ، مع إضافات PUPC / EAN ، UPC / EAN ، UPC / EAN
	من ASCII ، Codabar ، Interleaved 2 5 الكود الثلاثي 39 ، الكود 128 ، الكود 128 كامل ،
	/ MSI ،الصينية 2 من 5 ، RSS الكود 11 ، متغيرات ، MSI ، المنفصل 2 من 5 ، الكود 93
	hinese، GS1 جكود Plessey، UCC / EAN 128، المملكة المتحدة
	سلسلة(RSS) سلسلة
زاوية المسح	(درجة (الميل)؛ ± 60 درجة (الملعب)؛ ± 42 درجة (ياو 65 ±
الخصائص البدنية	
واجهات المدعومة:	PS2 ، RS232 ، USB للخيار
الجهد االكهربي:	5V DC ± 5 %
:تيار	(مللي أمبير (التشغيل) ؛ 100 (بحد أقصى 85
مؤشر	الصافرة ، الصمام
مواد	ABS + PC
يفهم	مع
الأبعاد:	(L * W * H) مم 156 * 68 * 83 مم
:وزن	و 235g
:اللون	أسود
بيئة المستخدم	
درجة حرارة التشغيل:	0°C~ 45°C
درجة حرارة التخزين:	-40°C~ 60°C
رطوبة:	(إلى 90٪ (بدون تكاثف ٪5
التفريغ الكهربائي:	من التفريغ الاتصال KVو + / - 8 KVيتوافق مع +/- تفريغ الهواء 15
الإضاءة المحيطة	0 ~ 100000 لوکس
:إسقاط المواصفات	يقاوم سقوط 1.5 متر متعددة عُلَى سطح الخرسانة
تصنيف الليزر	FN60825-1، 1 جمعشوقة







