

USB 80 MM

الارتفاع:	230mm / 260 MM /
العرض:	79.5 ± 0.5MM
قطر الفتحة:	Φ80mm
سمك الفتحة:	0.06-0.08mm
الخطوط:	576dots / / 512
الخطوة:	3.75mm (ESC / POS)
الواجهات:	ESC / POS + USB / LAN / 36P 25 / P + USB / LAN
الذاكرة:	1million
السرعة:	100
الذاكرة العشوائية:	2048Kbytes
NV:	256Kbytes
الجهد:	AC110V / 240V 50 ~ 60HZ
الجهد:	DC 24V / 2.5A
الجهد:	DC 24V / 1A
الدرجة:	(80 ~ 10) (45 ~ 0)
الدرجة:	(80-10) (45-0)
الدرجة:	90 ~ 10) (°C 60 ~ 10-) (°C)
الخط:	ANK 3.0 * 1.5 :MM / FontB: 1.1 * 2.1mm
الرموز:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 QR CODE)
الرموز:	PC347 EuropeKatakanaPC850MultilingualPC860PortuguesePC863Canadian-FrenchPC865 NordicWest WPC1252 PC866 (2 #) PC852 (Latin2) PC858 IranII PT151 (1251)



-
-
-
-
-
-
-
-

الوثائق ذات الصلة:

- [مواصفة*](#)
- [*IP](#)
- [كتيب التعليمات*](#)

سائق لجميع نظام ويندوز*

برنامج تشغيل لينكس*

معلومات الطابعة أدوات إعداد*

القرص المضغوط ملفات*