80 □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□mm □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□

(نموذج: OCPP-808)

مواصفة:

طريقة الطباعة	الطباعة خط الحرارية
حرف الطباعة	الخط؛ / dotsخط (الافتراضي)، 512 / 576dots ودعم مكتبة الخط 18030، ودعم تايوان وهونج كونج، 24x24الشخصيات: الصينية المبسطة نقطة 24 التقليدي ANK. (الخط المعقد)، الأحرف
الخط	24 * 12 :جdots، 1.5 (W) * 3.0 (H) ملم. 17 * 9 :باءdots، 1.1 (W) * 2.1 (H) ملم 24 * 24 :التقليدية / المبسطةdots، 3.0 (W) * 3.0 (H) ملم
نوع الباركود	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128، رمز الاستجابة السريعة
سرعة الطباعة	300MM / ثانية
السطح البيني	المسلسل + USB + إيثرنت
قيادة الطباعة	متوافق مع أوامر ESC / POS
السائقين	الأنظمة الأساسية Win9x / نافذة XP / نظامي التشغيل Win2000 / WIN2003 / / وين فيستا ويندوز 7 / ويندوز 8 / لينكس، متوافقة مع ESPON
طباعة العرض	79.5 ± 0.5mm 72 عرض الطباعة)و mm و)
ورقة قطر	83mm
ورقة سماكة	0.06-0.08mm
قاطعة	قطع السيارات
الموثوقية الطباعة	100KM
قوة	DC24V / 2.5A
درجة الحرارة	0-45 درجة مئوية
على النقيض من الرطوبة	10-80٪
البعد الخارجي	190 * 145 * 145 (مم)
وزن	1.60kg
معلومات الطلبية	OCPP-808-URL: USB + إيثرنت + المسلسل. OCPP-808-W: واي فاي + USB.

□□□□□□ □□□□□□:

مستندات ذات صلة: