

(نموذج: OCPP-808)

:مواصفة

طريقة الطباعة	الطباعة خط الحرارة
حرف الطباعة	الخط؛ / dots (الافتراضي)، 576dots / 512 ودعم مكتبة الخط 18030، ودعم تايوان وهونج كونج، 24x الشخصيات: الصينية المبسطة نقطة 24 ANK التقليدي (الخط المعقد)، الأحرف
الخط	ملم. 24 * 12 dots، 1.5 (W) * 3.0 (H) ملم 17 * 9 dots، 1.1 (W) * 2.1 (H) ملم 24 * 24 dots، 3.0 (W) * 3.0 (H) المبسطة / التقليدية
نوع الباركود	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / رمز الاستجابة السريعة، CODE93 / CODE128،
سرعة الطباعة	ثانية / 300MM
السطح البيني	إترنت + USB + المسلسل
قيادة الطباعة	ESC / POS متوافق مع أوامر
السائقين	وين فيستا / / Win2000 / WIN2003 نظامي التشغيل / XP نافذة / Win9x الأنظمة الأساسية ESPOن ويندوز 7 / ويندوز 8 / لينكس، متوافقة مع
طباعة العرض	79.5 ± 0.5mm عرض 72 (و) (الطباعة عرض 72)
ورقة قطر	83mm
ورقة سماكة	0.06-0.08mm
قاطعة	قطع السيارات
الموثوقية الطباعة	100KM
قوة	DC24V / 2.5A
درجة الحرارة	درجة مئوية 0-45
على النقيض من الرطوبة	10-80%
البعد الخارجي	190 * 145 * 145 (مم)
وزن	1.60kg
معلومات الطليبة	USB + واي فاي: OCPP-808-W. المسلسل + إنترنت + USB: OCPP-808-URL.

:معلومات إضافية

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

:مستندات ذات صلة