الليزر اللاسلكي Dأفضل ماسحة المحمولة الباركود 1
(نموذج: OCBS-W600)

المواصفات:

خصائصها المادى	
ضوء المصدر:	ديود الليزر مرئية (VLD) @ 650 670 ،نانومترnm
الماسح الضوئي الأبعاد:	164mm * 67MM * 95MM(W * H * D)
استقبال الأبعاد:	130MM * 45MM * 129mm(W * H * D)
المواد:	سبائك الألومنيوم / ABS + TPR
الوزن:	235g و
وضع المسح:	باليد. وضع المسح الضوئي ثنائي الاتجاه.
مؤشر الضوء:	الأحمر والأزرق LED
الجرس:	الجرس حجم قابل للتعديل
خصائصها الأداء	
عرض المسح الميداني:	@ 60MM 30mm (من محرك وجه) و 98MM 100MM @(من محرك وجه)
عمق المسح الميداني:	2.5-600mm(0.25 الكثافة 0.9 من النقيض على)
سرعة المسح الضوئي:	100 بالاشعة / ثانية
مسح الدقة:	0.10mm(4mil) PCS0.9
الشيء خطأ التقييم:	1 / (5million)
فك شفرة القدرة:	اتحاد الوطنيين الكونغوليين / EAN، UPC / EAN مع المكملة، UCC / EAN128، CODE39، كامل ASCII قانون 39، قانون 128، قانون Trioptic 128، كامل ASCII قانون 39 RSS، قانون 11، المتغيرات، MSI، معشق 2 من 5، 2 من 5 المتقطعة، قانون 93 Codabar، الصينية 2 من 5
البطارية:	3.7V / 750mAh، ليثيوم أيون
تهمة الوقت:	3.0 ساعات
المسح الضوئي الوقت:	30 ساعة
التيار:	100 منmA (40 ؛(العمل)lma عمر (الاستعداد)
زوايا:	الملعب: 60 درجة؛ الميل: 45 درجة
الاتصالات عن بعد:	30M
العمل التردد:	2.4G
واجهة الاتصالات:	USB
خصائصها بيئة المستخدم	
درجة الحرارة:	0درجة C إلى 50درجة C (التشغيل)، -40درجة C إلى 70 درجةC (التخزين)
الرطوبة النسبية:	5٪ -90٪ (دون تكاثف)
إسقاط المواصفات:	1.5 قطرات يقاومM المتكررة لسطح الخرسانة
الإضاءة المحيطة:	0 ~ 100،000 LUX
التفريغ الكهربائي:	التفريغ اتصال KVو ±6 KVيتوافق مع ±تفريغ الهواء 12
شهادة السلامة:	CE، FCC، بنفايات، الفئة 2

تفاصيل المنتج: