

وبالتوازي الموائى USB RS232 وسعر طابعة حرارية مع mm أفضل استلام 58 اختيار AN (نموذج: OCPP-586)

المواصفات:

طريقة الطابعة	حرارة مباشرة
طباعة الكثافة	384dots / 203) خط (DPI)
الطابع الحجم	ملم 3.0 (H) * 1.5 (W) * 12 * 24dots، A: الخط، ANK، خط، وحرف / 384dots ملم 3.0 (H) * 3.0 (W) * 3.0 (H) / التبسيطة / التقليدية: 24 * 24
نوع الباركود	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39
قيادة الطابعة	EPSON ESC / POS متوافق مع ونيسب؛
اللغة	أوروبا الغربية / اليونانية / العبرية / أوروبا الشرقية / / OEM437 / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / IranII / عربي / PT151,1251 / OEM747 / التايلاندية / WPC1255 / العبرية / WPC1255 / فيتنام / WPC1257
سرعة الطابعة	ثانية / 90MM
عرض الورق	57.5 ± 0.5MM
ورقة سمك	0.06-0.08mm
MCBF (الحياة)	50KM
البعاد	190 * 132 * 119mm
الوزن الإجمالي	1.2KG
السيارات القاطع	القاطع اليدوي
الاستشعار	ورقة الأدنى النهاية الاستشعار، ورقة النهاية الاستشعار، استشعار الغلاف مفتوح
لفة ورق	Φ75mm
واجهة	RS-232C، وبالتوازي، USB، LAN
سائق	ESPPON فوز فيستا، فوز 7 ونيسب؛ & نيسب؛ متوافقة مع XP فوز 2000، فوز 2003، فوز X، فوز 9
طابعة التموين	DC12V / 3A
درج النقدية مراقبة	DC12V / 1A
العمل درجة الحرارة	0-45°C، 80-10: الرطوبة: %
توفير درجة الحرارة	-10-60°C، 90-10: الرطوبة: %

تفاصيل المنتج:



الوثائق ذات الصلة:

الرجاء انقر هنا information تريد أن تعرف المزيد من الوقود النووي المشع المنتج

مواصفات
دليل المستخدم
سائق