

# أفضل سعر المصنع 80 مم استلام الحرارة الطابعة (نموذج رقم: أوكب-88 أ)

□□□□□□:

- 1- فريدة المظهر مع قوالب موثوق بها؛
- 2- ارتفاع سرعة الطابعة تصل إلى 300 مم في الثانية؛
- 3- اختياري التلقائي كتر؛
- 4- الحبل والاتصالات اللاسلكية للحصول على خيارات
- 5- متعدد الواجهات المتوفرة: USB، USB + LAN، USB + LAN Serial، بلوتوث + الناقل التسلسلي العام، USB + وأي فأى + الناقل التسلسلي العام، بلوتوث + LAN + LAN
- 6- الصوت والضوء إنذار يؤيد مناسبة للتطبيق في المطبخ؛
- 7- دعم متعددة 1 د وانواع رمز ريال قطري الطابعة؛
- 8- دعم متعدد اللغات الدولية؛
- 9- الروبوت المتاحة؛ SDK
- 10- رئيس الطابعة موثوق بها مع 100 كم الحياة؛
- 11- متوافق مع EPSON ESC/POS

## المعلومات:

أسلوب الطابعة	طباعة الخط الحراري
أحرف الطابعة	خط؛/dots(افتراضي)، 512 dots خط 576 الأحرف: الصينية المبسطة 24 × 24 نقطة، مكتبة الخط دعم 18030، دعم تايوان وهونج كونج التقليدية (الخط المعقدة)، أحرف عنك؛
الخط	ح (ملم)؛ 3.0 (W) * 1.5 dots، 12 * 24 ح (ملم) 2.1 (W) * 1.1 dots، 9 * 17 ح (ملم) 3.0 (W) * 3.0 dots، 24 * 24 المبسطة/التقليدية؛
نوع الباركود	الاتحاد الدولي/CODABAR/JAN8 (EAN8)/JAN13 (EAN13)/E-اتحاد الوطنيين الكونغوليين/A-اتيلين رمز ريال قطري، CODE39/CODE93/CODE128/النتس
سرعة الطابعة	لواجهة واحدة والثانية 300 ملم لواجهة مزدوجة وثلاث واجهات 250 ملم/sec
واجهة	USB + وأي فأى + الناقل التسلسلي العام، بلوتوث، LAN + المسلسل + USB، LAN، USB + المسلسل + USB، LAN + LAN
أمر الطابعة	الأوامر EPSON ESC/POS متوافق مع
برامج التشغيل	متوافقة مع win8.1/Linux، فيستا/فوز 7/بن 8 Window XP نظام التشغيل Win9X//Win2000/Win2003/Win الروبوت المتاحة، SDK، ESPON،
عرض الطابعة	(مم) عرض الطابعة 72 ملم 79.5±0.5
قطر ورقة	83 مم
سمك الورق	0.06-0.08 مم
كتر	(مقص) اختياري
موثوقية الطابعة	على بعد 100 كم
الطاقة	DC24V/2.5 a
درجة الحرارة	0-45 درجة C
الرطوبة التباين	10-80%
البعد الخارجي	190*145*145(mm)
الوزن	1.60 كجم

	P/N	الوصف
معلومات الطلب	أوكب-88 أ يو	مع مقص، USB منفذ
	أوكب--88 أ-أور	المسلسل، مع مقص + USB منفذ
	أوكب--88 أ-ماي	مع مقص، USB + Lan منفذ
	أوكب--88 URL-أ	مع مقص، USB + المسلسل + Lan منفذ
	أوكب--88 أ-ت	وأي فأى +، مع مقص USB منفذ
	أوكب--88 أ-بول	مع قطع السيارات، USB + LAN + بلوتوث
	U0-أوكب--88 أ المعلمتين	دون مقص، USB منفذ
	UR0-أوكب--88 أ	المسلسل، دون مقص + USB منفذ
	UL0-أوكب--88 أ	دون مقص، USB + Lan منفذ
	URL0-أوكب--88 أ	دون مقص، USB + المسلسل + Lan منفذ
	W0-أوكب--88 أ	وأي فأى +، دون مقص USB منفذ
	BUL0-أوكب--88 أ	دون قطع السيارات، USB + LAN + بلوتوث

الرموز المستخدمة:



">

الرموز المستخدمة:

