ثنائي الاتجاه الضرب 3 مسارات قارئ بطاقة ممغنطة
(نموذج: CR1300)

□□□□□□□□□□:

البعد	90MM (L) 26 خmm (W) × 28MM (H)		
الوزن	85G (تقريبا)		
التيار الكهربائي	+ DV 5V ± 5٪		
استهلاك الطاقة	40MA (حد أقصى).		
الحالة رقم العملية	استخدام في الأماكن المغلقة		
بطاقة ستاندرد	ISO7811 / 7812		
المسار الموقع	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (ABA)	ISO 3 (النعناع)
تسجيل الكثافة	210 BPI	75 BPI	210 BPI
تسجيل القدرات	79 7) أحرفbits)	40 5) أحرفbits)	107 5) أحرفbits)
واجهة	USB / المسلسل		
بطاقة سماكة	0.08 ± 0.76 البلاستيكmm و		
رئيس وظيفة	1.5 قراءة فقطMM		
عملية سرعة	10 ~ 150CM / ثانية		
حياة رئيس	500،000 واحد انتقاد: تمريرة 1) يمر بطاقة)		
قيم الموقع خطأ	0.5 من أقل٪ (JSE بطاقة اختبار)		
درجات الحرارة	التخزين: -30 درجة مئوية إلى + 70 درجة مئوية التشغيل: -20 درجة مئوية إلى + 70 ° C		
الرطوبة	95 إلى 0٪ :تخزين 90 RH ٪ إلى 20٪ :التشغيل RH ٪		

تفاصيل المنتج: