

ثنائي الاتجاه الضرب 3 مسارات قارئ بطاقة ممغنطة (نموذج: CR1300)

XXXXXXXXXX:

البيد	90MM (L) 26 mm (W) × 28MM (H)		
الوزن	85G (تقريبا)		
التيار الكهربائي	+ DV 5V ± 5%		
استهلاك الطاقة	40MA (حد أقصى).		
الحالة رقم العملية	استخدام في الأماكن المغلقة		
بطاقة ستاندر	ISO7811 / 7812		
المسار الموقع	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (ABA)	ISO 3 (النعناع)
تسجيل الكثافة	210 BPI	75 BPI	210 BPI
تسجيل القدرات	79 (bits) أحرف (7)	40 (bits) أحرف (5)	107 (bits) أحرف (5)
واجهة	المسلسل / USB		
بطاقة سماكة	0.08 ± 0.76mm البلاستيك		
رئيس وظيفة	1.5MM قراءة فقط		
عملية سرعة	10 ~ 150CM / ثانية		
حياة رئيس	(يمر بطاقة 1 تمريرة: انتقاد واحد 500,000)		
قيم الموقع خطأ	(بطاقة اختبار JSE) %أقل من 0.5		
درجات الحرارة	التخزين: -30 درجة مئوية إلى + 70 درجة مئوية التشغيل: -20 درجة مئوية إلى + 70 ° C		
الرطوبة	RH %التشغيل: 20% إلى RH 90 %تخزين: 0% إلى 95		

تفاصيل المنتج:

XXXXXXXXXXXX