

كبير الحجم 3-المسار قارئ بطاقة الائتمان (نموذج: CR7400)

□□□□□□□□:

| | | | |
|----------------|---|----------|----------|
| بعد | 170mmx44mmx42mm | | |
| الوزن | 0.2KG | | |
| مزود الطاقة | + 5V DV ± 5% | | |
| استهلاك الطاقة | العلامة & It10 :MA | | |
| بطاقة ستاندرد | ISO7811, AAMVA, CA DMV | | |
| المسار الوظيفة | المسار رقم 1 | المسار 2 | المسار 3 |
| تسجيل الكثافة | 210 BPI | 75 BPI | 210 BPI |
| تسجيل القدرات | حرفا 76 | حرفا 37 | حرفا 107 |
| السطح البيني | USB (افتراضي), PS2 (اختياري), RS232 (اختياري) | | |
| رئيس وظيفة | 1.5MM قراءة فقط | | |
| عملية سرعة | ثانية / 10 ~ 100CM | | |
| حياة رئيس | الضربات الشديدة بطاقة 500000 | | |
| معدل خطأ | 0.5% أقل من (JSE بطاقة اختبار) | | |
| درجة الحرارة | ° C التشغيل: -20 درجة مئوية إلى + 50 ° C التخزين: -30 درجة مئوية إلى + 70 | | |
| رطوبة | RH التشغيل: 20% إلى 90 RH التخزين: 0% إلى 95 | | |

تفاصيل المنتج:

××××××××××××××××××××××