

في الهند USB 58mm السعر الحراري للطابعة المعتمدة من طراز (ocw-585) الموديل

مواصفات:

طابعه حراريه من عيار 58 مم ، طابعه حراريه ، سعر حراري

| | |
|-----------------------|---|
| أسلوب الطباعة | الحرارية المباشرة |
| كتافة الطباعة | 384 نقطه/خط (dpi) |
| حجم الحرف | مم (H) نقطه/الخط ، الحرف الان ، الخط: ا: 12 * 24 نقطه ، (ث) 3.0 * 1.5 (W) 24 * 24 (mm) المنسطة/التقليدية: 3.0 * 3.0 (W) 24fps |
| نوع الباركود | JAN13/EAN13/JAN8/EAN8/CODE39 |
| أمر الطباعة | نفاط البيع ESC/ESC-M متواافق مع بسون |
| لغة | الدعم اللغوي للمشتري |
| سرعة الطباعة | مم/ثانية 90 |
| عرض الورق | 57.5 ± 0.5 مم |
| سمك الورق | 0.06-0.08 مم |
| (الحياة) f داماك | كلم 50 |
| بعد | مم 1 * 132 * 190 |
| الوزن الإجمالي | كغم 1.2 |
| قطع السيارات | القاطع اليدوي |
| استشعار | ورقه الاستشعار بالقرب من نهاية ، والاستشعار نهاية الورق ، وتغطيه الاستشعار المفتوحة |
| ورق لفة | ملم φ75 عيار mm |
| واجهه | RS-232 ، USB ، متوازي ، LAN |
| تشغيل | فوز 2000، فوز 2003، فوز اكس بي، فوز فيستا، فوز 7 متواافق مع الاسپانيه، فوز 9 |
| مدخلات جهد المحول | فولت/ فولت 220-50 هرتز |
| إخراج جهد المحول | DC12V/3a |
| جهد إدخال الطابعة | DC12V/3a |
| التحكم بالدرج التقددي | DC12V/1a |
| درجة حرارة العمل | 0-45°C في المائة، رطوبة: 10-80% |
| توفير درجة الحرارة | -10-60°C في المائة، رطوبة: 10-90% |
| شهادة | CE/FCC/CCC/rohs |

تفاصيل المنتج:

طابعه حراريه من عيار 58 مم ، طابعه حراريه ، سعر حراري



الوثائق ذات الصلة:

لماذا؟ رجاءً انقر هنا [infra](#) هل تريد معرفه المزيد من المنتجات

مواصفات

دليل المستخدم

تشغيل