

مع الطابعة pos أسود أو أبيض 12 بوصة الروبوت محطة

(M / N: POS-B12 / B12-A)

مميزات:

- رباعي النواة 2.0 جيهاهيرتز وحدة المعالجة المركزية لنظام ويندوز 1900 J معالج إنتل سيليرون المعالج لنظام أندرويد 2.0 GHz ARM 8-Core Cortex-A7
- (Android) جيجابايت 8 ROM ذاكرة عشوائية سعة 2 جيجا بايت + معيار (Windows) قياسي 32 جيجا بايت SSG + سعة 2 جيجابايت RAM ذاكرة
- متعدد نقطة شاشة تعمل باللمس بالسعة
- () طابعة حرارية مقاس 58 مم أو 80 مم (اختيارية)
- (مصمّن) (اختياري) MSR RFID قارئ
- لوحة عرض أنيقة

التطبيقات:

- المطاعم: فندق ومطعم ومطعم للوجبات السريعة والقهوة/متجر ، مخبز ومتجر كعكة
- متاجر التجزئة: شارع الأعمال ، بوتيك ، متجر ، متجر مستحضرات التجميل وصالون الحلاقة من الدرجة العالية
- الاستحمام: ساونا ، ومنتجع صحي ، وناد ليلي ، ومنتزه ، وكازينو/نقطة البيع لتذكرة اليانصيب
- التجارية: محطات إدارة المعلومات لوقوف السيارات ، نزل والطيران ومترو الانفاق ومحطة ورسيف

صورة تبين:



معامل:

نموذج	POS-B12 / POS-B12-A
Board الأساسية ①	(رباعي النواة 2.0 جيهاهيرتز (شبابيك 1900 J معالج إنتل سيليرون
Board الأساسية ②	(المعالج (ذكري المطهر 2.0GHz ARM 8-Core Cortex-A7
OS①	WINDOWS7 (بيتا)
OS②	Android 5.1
Memory①	2GB RAM 32GB SSD (Windows)
Memory②	(الروبوت) RAM 2GB ذاكرة الوصول العشوائي
لمس. اتصال. صلة شاشة	متعدد النقاط بالسعة لللمس
شاشة بحجم	الشاشة الرئيسية 12 بوصة ، نائب الشاشة 12 بوصة
اللون	أسود أم أبيض
طابعة	(و طابعة حرارية كبيرة والعتاد أو طابعة حرارية 80 مم مع قطع السيارات (اختياري) 58mm
	USB * 4
	RJ45 * 1
الإخراج (1900 J) منفذ الإدخال / الإخراج	RJ11 * 1 (اختياري)
	VGA * 1
	HDMI * 1 (ل شاشة نائب)
	(يمكن إضافة منفذين لاختياري) ، 1 * RS232 منفذ DB9
	RJ11 * 1 (Optional)
	TF * 1 فتحة
	RJ45 * 1
إ / O (A83T) ميناء	(لنائب الشاشة) 1 * HDMI
	(يمكن إضافة 4 منافذ اختيارية) 2 * USB
	1 * RS232 DB9 منفذ
	الصوت * 1
	1 * USB OTG منفذ
التشغيل درجة الحرارة	0 °C إلى 40 °C
(آخر وطيفة) (أندرويد	بلوتوث ، واي فاي
(اختياري وحدات) (ويندوز	3 * RS232 DB9 المنفذ المتوازي ، منفذ DB25 ، IIG الكاميرا ، 3 MSR ، RFID ، شاشة LCD VFD
(اختياري وحدات) (الروبوت	حجم الشاشة الأخرى
تخزين درجة الحرارة	3G ، 4G ، شاشة LCD كاميرا ، RFID ، MSR ، الأخرى
التعبئة البعد	-20 °C إلى 60 °C
قوة مشترك كهربائي	46 * 43 * 51CM
	اعتمادا على الطابعة 7 خرج 12/24 ، AC مدخلات الطاقة 110-240V / 50-60HZ