

مع الطابعة pos أسود أو أبيض 12 بوصة الروبوت محطة

(M / N: POS-B12 / B12-A)

مميزات:

- رباعي النواة 2.0 جيجا هيرتز وحدة المعالجة المركزية لنظام ويندوز 1900J معالج انتل سيلبرون 2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7
- المعالج لنظام أندرويد 2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7
- ذاكرة عشوائية سعة 2 جيجا بايت + معيار ROM (Android) قياسي 32 جيجا بايت + SSGB سعة 2 جيجا بايت RAM ذاكرة
- متعدد نقطة شاشة تعمل باللمس بالسعة طابعة حرارية مقاس 58 مم أو 80 مم (اختياري) (مدمج) (مدمج) (اختياري) قارئ MSR RFID
- لوحة عرض أنيقة

التطبيقات:

- المطاعم: فندق ومطعم ومطعم للوجبات السريعة والقهوة متجر، مخبز ومتجر كعكة
- متاجر التجزئة: شارع الأعمال ، بوتيك ، متجر، متجر مستحضرات التجميل وصالون الحلاقة من الدرجة العالمية
- الاستجمام: ساونا ، ومنتجع صحي ، ناد ليلي ، ومتزه ، وكازينو نقطة البيع لذاكرة الباص
- التجارية: محطات إدارة المعلومات لوقف السيارات ، نزل والطيران ومترو الانفاق ومحطة ورصيف

صوره تبين:



معامل:

نموذج	POS-B12 / POS-B12-A
Board① الأساسية	(رباعي النواة 2.0 جيجا هيرتز (شبيك 1900J معالج انتل سيلبرون 2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7) (المعالج (ذكري المظهر
Board② الأساسية	Windows 7 (بيتا)
OS①	Android 5.1
OS②	2GB RAM 32GB SSD (Windows)
Memory①	RAM 2GB ROM ذاكرة الوصول العشوائي (الروبوت)
Memory②	متعدد النقاط بالسعة اللمس
لمس. اتصال. صلة شاشة	شاشة الرئيسية 12 بوصة ، نائب الشاشة 12 بوصة
شاشة بحجم	أسود أو أبيض
اللون	(و طابعة حرارية كبيرة والعناوين طابعة حرارية 80 مم مع قطع السيارات (اختياري 58mm
طاولة	USB * 4
RJ45 * 1	RJ45 * 1
(RJ11 * 1) منفذ الإدخال / الإخراج	(اختياري) 1
VGA * 1	
HDMI * 1	(ل شاشة نائب) 1
DB9 RS232 * 1	(يمكن إضافة منفذين اختياري) ، DB9 منفذ
RJ11 * 1 (Optional)	RJ11 * 1 (Optional)
فتحة TF * 1	فتحة TF * 1
RJ45 * 1	RJ45 * 1
(ل نائب الشاشة)	HDMI * 1 (ل نائب الشاشة)
USB * 2 منفذ اختياري	(يمكن إضافة 4 منافذ اختياري) USB * 2 منفذ
DB9 RS232 * 1 منفذ	DB9 RS232 * 1 منفذ
الصوت 1 *	الصوت 1 *
USB OTG * 1 منفذ	USB OTG * 1 منفذ
0 °C إلى 40 °C	0 °C إلى 40 °C
بلوتوث ، واي فاي	بلوتوث ، واي فاي
LCD VFD ، RFID ، MSR 3 ، الكاميرا ، DB25 المنفذ المتوازي ، منفذ DB9 RS232 * 3	LCD VFD ، RFID ، MSR 3 ، الكاميرا ، DB25 المنفذ المتوازي ، منفذ LCD شاشة LCD VFD ، RFID ، MSR 3 ، الكاميرا ، DB25 المنفذ المتوازي ، منفذ DB9 RS232 * 3
حجم الشاشة الأخرى	حجم الشاشة الأخرى
3G ، 4G LCD VFD ، RFID ، MSR كاميرا ، شاشة 3G ، 4G LCD VFD ، RFID ، MSR كاميرا ، شاشة	3G ، 4G LCD VFD ، RFID ، MSR كاميرا ، شاشة 3G ، 4G LCD VFD ، RFID ، MSR كاميرا ، شاشة
-20 °C إلى 60 °C	-20 °C إلى 60 °C
46 * 43 * 51CM	46 * 43 * 51CM
اعتمادا على الطابعة AC 12/24V 50-60HZ خرج 7V	اعتمادا على الطابعة AC 12/24V 50-60HZ خرج 7V
قوية مشتركة كهربائية	قوية مشتركة كهربائية