

لطباعة إيصالات التاكسي POS طباعة بلوتوث 58 مم حرارية صغيرة

(رقم الموديل: OCPP - M15)



### مميزات:

IOS و Android و Windows دعم نظام التشغيل

متاح ؛ Android / IOS لنظام SDK

دعم الباركود أحادي الأبعاد وثنائي الأبعاد (رمز الاستجابة السريعة) وطباعة الصور ؛

يمكن تغيير اسم الطابعة وكلمة المرور وسرعة الإرسال عبر الإنترنت ؛

مللي أمبير 18650 بطارية ؛ 200

USB دعم شحن منفذ

سرعة طباعة أعلى 70 مم / ثانية ؛

عمر افتراضي يبلغ 50 كم لرأس الطابعة الحرارية ؛

دعم لغات متعددة ؛

ESC / POS مجموعة أوامر متوافقة مع

### محدد:

واجهات	بلوتوث 4.0 / USB
أمر الطباعة	ESC / POS
طريقة الطباعة	الطباعة الحرارية
سرعة Print	(مم / ثانية) (يمكن أن تصل إلى 90 مم / ثانية 70)
الدقة	(نقطة في البوصة (8 نقاط / مم 203)
العدد الإجمالي للنقاط	نقطة / خط 384

عرض الطباعة	48 ملم
حجم الخط	(ملم) (العرض × الارتفاع) / 3.0 × 3.0 ملم (العرض × الارتفاع) 1.5 × 3.0
طباعة الخطوط	12 × 24 24 × 24 ؛
مجموعة الأحرف	الأبجدية الرقمية / كانجي الصينية
عازلة البيانات	ما يصل إلى 50000 بايت
متوافق مع نظام التشغيل	Android و IOS أنظمة النوافذ أنظمة تشغيل
ورق	
جنس	ورق اللف
عرض	57.5 ± 0.5 ملم
قطر اللفة	ملم $\phi \leq 40$
سماكة الورق	0.06-0.08 ملم
كهربائي	
البطارية	فولت تيار مستمر / 2000 مللي أمبير 7.4
طريقة الشحن	تيار مستمر 5 فولت / 2 أمبير
وقت الانتظار	أيام بعد الشحن الكامل 4
طباعة مستمرة	لفة حرارية 120 قطعة لبطارية مشحونة بالكامل
جسدي - بدني	
البعد	112 * 83 * 54 ملم
وحدة الوزن	(جرام) (الملحقات متضمنة: بطاريات ليثيوم أيون ، كابل ، ورق اختبار 440
حجم الورق المقوى	47x38x34 سم
غياواط لكل كرتون	(كجم 40) قطعة / الشركة التونسية للملاحة 18
اللون	أسود
بيئي	
درجة الحرارة	العمل: -10 إلى 50 درجة
رطوبة	% العمل: 10-90
ضمان	شهرًا على الأقل 12
الشهادات	CE و FCC ROHS ISO9001: 2008
مميزات وخصائص اخرى	ورمز الاستجابة D الكشف عن الورق والكشف عن التغذية والإغلاق اليدوي والطباعة 1 سريع المفعول USB ورق متجر شحن LED السريعة ؛ مؤشر
مستلزمات	
USB كابل	م كابل 1 × 1
سائق القرص المضغوط	1 قطعة
مشترك كهربائي	فولت / 2 أمبير 5
لفة حرارية	1 قطعة
كتيب	1 قطعة

**:محول الطاقة للخيار**



OCPP-M15







OCPP-M15





OCPP-M15







OCPP-M15





OCPP-M15







OCPP-M15





OCPP-M15

