

ماسح الباركود CCD بلوتوث اللاسلكية المحمولة (الموديل: OCBS -B240)

خاصية

التعرف على الصور الذكية ، CCD تكنولوجيا التصوير 628nm
الاستعداد الطويل في 150 ساعة لكل عملية شحن
توافق قوي بلوتوث ، تصميم صغير & أمبير ؛ رائعة ، يسهل حملها
تخزين 10 آلاف رمزًا شريطيًا M يمكن للذاكرة الكبيرة من 2
وتسهيل التنمية ، SPP أمبير ؛ وضع & HID دعم بلوتوث
يمكن أن تكون ملائمة للشحن & أمبير ؛ الاتصالات، USB مايكرو
Transmissio اللاسلكي & أمبير ؛ سلكي

تخصيص

معايير الأداء	
مسافة التواصل	-60m 20m
بروتوكول الاتصالات	بلوتوث 3.0
التوافق	وما إلى ذلك Apple IOS ، Android ، XP ، Win7
مخزن البيانات	8KB
نوع المسح	المسح اليدوي المفرد / المسح المستمر / المسح التلقائي
وضع القراءة	CCD
مصدر	LED (622nm-628nm)
سرعة المسح	مرة / ثانية 300
دقة فك التشفير	(رمز الاختبار: الرمز 39 ، PCS = 0.9 ، الحالة: MIL أكثر من 5
القرار	2500
عمق القراءة	40nm ~ 430nm
BER	مليون 1/500
زاوية المسح من التناوب	درجة إمالة ، زائد أو ناقص 60 درجة ، زائد أو ناقص 65 درجة انحراف ؛ 30 +
قدرة فك	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, EAN-14: UCC / EAN 128, Code 128, Code 39, Code 39, Full ASCII: Codabar / NW7, Code 93, Code 11, MSI / PLESSEY, UK / PLESSEY: Interleaved 2 of 5 Industrial 2, of 5, Standard 2, of 5, Bearer 2 of 5: Matrix 2 of 5, Deutsche 14, Deutsche 12: Bookland, CIP Code, DUN 14, ITF 14, German Post, ITF 16, ITF 6: LOGMARS, ISBN, ISSN, ISBT, IMEI, Canadian, Customs: GS1 Databar (RSS).
واجهة الاتصالات	يو اس بي
المعلومات المادية	
حجم المظهر	100mm * 45mm * 20mm (الارتفاع * العرض * الارتفاع)
وزن	69.8g
خط كابل قياسي	أكثر من 2 متر
مواد المظهر	مواد مثبطة للهب ABS + PC
المعلومات من امدادات الطاقة	
طاقة كهربائية شغالة	Max100mA (45 وضع الاستعداد Ma ، 1mA)
الجهد الكهربى	DC3.3V ، أقصى قوة 0.33W
نصائح	الجرس الفوري ، LED عرض أضواء

المعايير البيئية	
درجة حرارة التشغيل	-20 C ~ +60C
درجة حرارة التخزين	-40 C ~ + 85 C
رطوبة	5% ~ 95% (بدون تكثيف)
إضاءة بيئية	0 ~ 100000LUX
غبار	تصميم مكافحة الغبار
شهادة دولية	FCC B, CE EMC Class B



الوثائق ذات الصلة:

[دليل الاستخدام](#)