

تذكرة حافلة صغيرة فقاعة الشاي مخزن الفواتير الذكية الصين نفاك آلات نقاط البيع الرخصة

(POS-1520:م / ن)

تحتوي المحطة الطرفية على قاعدة من سبائك الألومنيوم ، وتحتوي على وحدة المعالجة POS شاشة عريضة OCOM1520 للأجهزة الخارجية مثل الطابعة IO للخيار ، ومن السهل الوصول إلى منفذ intel core I series و intel Celeron المركزية المحمول. هذا النموذج مناسب جدًا للصيانة عن طريق إزالة الغطاء الخلفي USB الحرارية وطابعة الملصقات وقرص

سمات:

جديدة بحجم 15.6 بوصة ؛ LCD شاشة

لوحة تعمل باللمس بالسعة متعددة النقاط ؛

شاشة بلا حدود ، الواجهة الأمامية تحمي من رذاذ الماء المباشر ؛

قاعدة ألومنيوم سميكة ومستقرة

إدارة الكابلات تجعل مكتب أمين الصندوق أكثر ترتيبًا ؛

محجوز للخيار MSR عرض العميل والشاشة الثانوية وموضع تثبيت

تخصيص

نموذج	POS-1520
اسم	بوصة تعمل باللمس ويندوز نقاط البيع الطرفية 15.6
الإسكان	مع قاعدة سبائك الألومنيوم ABS جسم آلة بلاستيك
اللون	كامل الجسم آلة اللون الأسود
عرض	
الشاشة الرئيسية	شاشة تعمل باللمس مقاس 15.6 بوصة
القرار	1366 * 768
سطوع	شمعة / 250 ²
زاوية الرؤية	الأفق: 150 عمودي: 140
شاشة لمسية	بالسعة اللمس G + G متعدد النقاط المسقط
العرض الفرعي	تعمل باللمس ، دقة 1366 * 768 W / O أو W ، شاشة 13.3 بوصة
عرض العملاء	مثبتة على الغطاء الخلفي للخيار LCD أو 2 * 20 VFD 20 * 2
أداء	
اللوحة الأم	للخيار Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz ، أو Intel Core I3 / I5 CPU
ذاكرة النظام	ميغا هرتز ، 8 جيجا بايت 1333 / DDR3L جيجا بايت 4 ، SO-DIMM DDR3 فتحة * 1 للخيار
جهاز التخزين	جيجا بايت أو أعلى ، حتى 256 جيجا بايت Msata SSD 64
صوتي	Real Tek ALC662 على متن الطائرة

LAN	10 / 100Mbps ، شريحة Realtek RTL8111F Lan المدمجة WIFI ودعم وحدة ، Mini PCI-E مدمج في فتحة
نظام التشغيل	لينكس WEPOS، Embedded، 8/10، Windows7
الانصال	
(J1900) خارجي O / I منفذ	مفتاح الطاقة * 1.12 فولت تيار مستمر في جاك * 1
	1 * RJ-45: الشبكة المحلية
	6 * USB
	للخيار RS232 يمكن توسيع المزيد من منافذ ، 1 * COM (RS232)
	1 * VGA (15Pin D-sub)
	1 * MIC in ، خرج الصوت * 1
خيارات	
MSR	MSR الجانب الاختياري
طَرْد	
وزن	صافي 4.0 كجم ، الإجمالي 6.0 كجم
حزمة مع رغوة داخل	460 * 295 * 415 ملم
بيئة	
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	إلى 60 درجة مئوية 0 -1
رطوبة العمل	لا تكاثف 80% ~ 10%
رطوبة التخزين	لا تكاثف 90% ~ 10%
مُكَمَّلَات	
محول الطاقة	DC12V / 5A مدخل طاقة تيار متردد 110-240 فولت / 50-60 هرتز ، محول خرج
سلك الطاقة	قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة إلخ

























