

بطاقة كومبو قارئ IC الشريط المغناطيسي و (M / N: CR003IC)

1. أنامنتدى مرسى الأحاسيس.

متعددة الوظائف ، والقراءة . تي يمكن للمستخدم وفقا للاحتياجات الفعلية ، IC هي بطاقة ممغنطة قابلة للبرمجة ، بطاقة CR003IC . عن طريق برمجة أو تنسيقات بيانات التكوين واجهة ذكية أنه تستخدم على نطاق واسع في الصناعة ، والتجارة ، والاتصالات ، والضرائب ، والخدمات المصرفية ، والتأمين ، والطب وجميع أنواع الرسوم ، والتخزين ، ونظام إدارة الاستعلام .

2.Features

التمهيد فحص الذاتي ، لا امدادات الطاقة الإضافية ، التوصيل والتشغيل: Convenient ل بطاقة وحدة المعالجة المركزية T = 1 ، T = 0 ، نوع الأرض: يمكن قراءة وكتابة جميع أنواع بطاقة الذاكرة والدعم ل للبروتوكول ndroid والاتصالات الكمبيوتر ، ودعم امنصة USB واجهة الاتصالات السلكية واللاسلكية: عن طريق C ل

3. المواصفات الفنية

مجال الاتصالات	RS232 يو اس بي أو
درجة الحرارة	تخزين) °C (-20 ~ 60 عملية) °C (0 ~ 50)
رطوبة	15% ~ 85%
الأبعاد	116مم (L) × 36مم (W) × 38.4مم (H)
بطاقة IC	
حياة التشغيل	مرات 200000 GT.
سمك البطاقة	حول 0.75مم
الحالية IC أدخل بطاقة	20MA
IC تشغيل بطاقة	50mA و
العمل الحالي	25MA
بطاقة نوع	AT24C01A / 24C02 / 24C04 / 24C08 / 24C16 / AT24C64.SLE4432 / 4442.SLE4418 / 4428. ISSI 24C01A / 16.ISO7816- (1-4) (T = 1 , T = 0)
الشريط المغناطيسي	
نوع البطاقة	ISO 7811 ، AMMVA ، CADMV وغيرها من الأشكال
انتقد السرعة	بوصة / ثانيا 3 ~ 60
حياة التشغيل	وGT.600000
pos ition تتبع	الكل 3- مسار
سمك البطاقة	0.76 ~ 1.2MM
العمل الحالي	7mA
RFID (وظيفة اختيارية)	
نوع البطاقة	13.56MHZ ISO / IEC14443A / B
حياة التشغيل	وGT.600000
الاستشعار عن بعد	1-4cm



CR003IC





CR003IC

