MSR المغناطيسي تليفون محمول قارئ بطاقة USB مسارات 3 CR1300

(نموذج: CR1300)

□□□□□□□:

بعد	90 ضرباتmm (L) 26 خmm 28 × (عرض)وMM (H)		
وزن	85G (تقريبا)		
مزود الطاقة	+ 5V DV ± 5٪		
استهلاك الطاقة	40MA (الحد الأقصى)		
تشغيل الحالة رقم	استخدام في الأماكن المغلقة		
البطاقة العادية	ISO7811 / 7812		
مسار الوظيفة	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (ABA)	ISO 3 (النعناع)
الكثافة تسجيل	210 BPI	75 BPI	210 BPI
تسجيل القدرات	79 7) أحرفbits)	40 5) أحرفbits)	107 5) أحرفbits)
السطح البيني	USB / المسلسل		
سمك بطاقة	0.08 البلاستيكmm 0.76و ±		
رئيس وظيفة	1.5 قراءةMM فقط		
عملية سرعة	10 ~ 150CM / ثانية		
حياة رئيس	500000 (يمر بطاقة 1) تمريرة: انتقاد واحد		
معدل الخطأ	0.5 من أقل٪ (JSE بطاقة اختبار)		
درجة الحرارة	70 + إلى مئوية درجة -30 :التخزين ° C 70 + إلى مئوية درجة -20 :التشغيل ° C		
رطوبة	95 إلى 0٪ :التخزين٪ RH 90 إلى 20٪ :التشغيل٪ RH		

تفاصيل المنتج: