

# MSR المغناطيسي تليفون محمول قارئ بطاقة USB مسارات 3 CR1300

## (CR1300: نموذج)

□□□□□□□□:

بعد	90mm (L) 26mm 28 × (عرض) و (H) MM		
وزن	85G (تقريباً)		
مزود الطاقة	+ 5V DV ± 5%		
استهلاك الطاقة	40MA (الحد الأقصى)		
تشغيل الحالة رقم	استخدام في الأماكن المغلقة		
البطاقة العادية	ISO7811 / 7812		
مسار الوظيفة	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (ABA)	ISO 3 (النوع)
الكثافة تسجيل	210 BPI	75 BPI	210 BPI
تسجيل القدرات	79 (bits) أحرف 7	40 (bits) أحرف 5	107 (bits) أحرف 5
السطح البيني	المسلسل / USB		
سمك بطاقة	0.08mm والبلاستيك 0.76 ±		
رئيس وظيفة	فقط 1.5MM قراءة		
عملية سرعة	ثانية / 10 ~ 150CM		
حياة رئيس	(يمر بطاقة 1 تمريرة: انتقاد واحد 500000)		
معدل الخطأ	(بطاقة اختبار JSE) % أقل من 0.5		
درجة الحرارة	° C 70 + التخزين: -30 درجة مئوية إلى + 70		
رطوبة	RH % التشغيل: 20 إلى 90 RH % التخزين: 0 إلى 95		

## تفاصيل المنتج:

× × × × × × × × × × × × × × × ×