

رقاقة القارئ / الكاتب IC بطاقة مغناطيسية USB مسارات 3 CR1300

(نموذج: CR1300)

□□□□□ □□□□□□□□:

بعد	90 و (عرض) MM (H) و (عرض) 28 × mm 26 (L) ضربات 90		
الوزن	85G (تقريباً).		
إمدادات الطاقة	+ 5V DV ± 5%		
استهلاك الطاقة	(مللي أمبير كحد أقصى 40)		
تشغيل الحالة رقم	استخدام في الأماكن المغلقة		
البطاقة العادية	ISO7811 / 7812		
موقف المسار	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (ABA)	ISO 3 (النوع)
كثافة تسجيل	210 BPI	75 BPI	210 BPI
قدرة	79 7) bits) حرفا (40 5) bits) حرفا (107 5) bits) حرفا (
السطح البيني	المسلسل / USB		
سمك بطاقة	البلاستيك 0.08 ± 0.76 ملم		
وظيفة رئيس	فقط 1.5MM قراءة		
عملية سرعة	سم / ثانية 10 ~ 150		
حياة رئيس	(بطاقات يمر 1 تمريرة: بضربة واحدة 500000)		
نسبة الخطأ	0.5% أقل من (بطاقة اختبار JSE)		
درجة الحرارة	التخزين: -30 درجة مئوية إلى + 70 درجة مئوية درجة التشغيل: -20 درجة مئوية إلى + 70 ° C		
رطوبة	RH: التخزين: 0% إلى 95% الرطوبة النسبية التشغيل: 20% إلى 90%		

تفاصيل المنتج:

××××××××××××××××