

MSR المغناطيسي تليفون محمول قارئ بطاقة USB مسارات 3 CR1300

(نموذج: CR1300)

□□□□□□□□:

بعد	90 و (عرض) × 28 mm × 26 mm (L) ضريات 90		
وزن	85G (تقريبا)		
مزود الطاقة	+ 5V DV ± 5%		
استهلاك الطاقة	40MA (الحد الأقصى)		
تشغيل الحالة رقم	استخدام في الأماكن المغلقة		
البطاقة العادية	ISO7811 / 7812		
مسار الوظيفة	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (ABA)	ISO 3 (النوع)
الكثافة تسجيل	210 BPI	75 BPI	210 BPI
تسجيل القدرات	79 (7 bits) أحرف	40 (5 bits) أحرف	107 (5 bits) أحرف
السطح البيني	المسلسل / USB		
سمك بطاقة	± 0.08 و 0.76 mm البلاستيك		
رئيس وظيفة	فقط 1.5 MM قراءة		
عملية سرعة	ثانية / 10 ~ 150CM		
حياة رئيس	(يمر بطاقة 1 تمريرة: انتقاد واحد 500000)		
معدل الخطأ	0.5% أقل من (بطاقة اختبار JSE)		
درجة الحرارة	70 ° C التشغيل: -20 درجة مئوية إلى + 70 ° C التخزين: -30 درجة مئوية إلى + 70		
رطوبة	RH 20% إلى RH 90% التخزين: 0% إلى 95%		

تفاصيل المنتج:

