

البسيطة المحمولة وتغ قارئ بطاقة الشريط المغناطيسي CR1300

(نموذج: CR1300)

مواصفات:

بعد	90MM (H) و (عرض) × 28mm × 26mm (L) ضربيات		
وزن	85G (تقريباً)		
مزود الطاقة	+ 5V DV ± 5%		
استهلاك الطاقة	40MA (الحد الأقصى)		
تشغيل الحالة رقم	استخدام في الأماكن المغلقة		
البطاقة العادية	ISO7811 / 7812		
مسار الوظيفة	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (ABA)	ISO 3 (النوع)
الكثافة تسجيل	210 BPI	75 BPI	210 BPI
تسجيل القدرات	79 (bits) أحرف (7)	40 (bits) أحرف (5)	107 (bits) أحرف (5)
السطح البيني	المسلسل / USB		
سمك بطاقة	± 0.08mm والبلاستيك		
رئيس وظيفة	فقط 1.5MM قراءة		
عملية سرعة	ثانية / 10 ~ 150CM		
حياة رئيس	(يمر بطاقة (1 تمريرة: انتقاد واحد 500000		
معدل الخطأ	0.5% أقل من (بطاقة اختبار JSE)		
درجة الحرارة	70 + ° C التشغيل: 20- درجة مئوية إلى + 70 ° C التخزين: -30 درجة مئوية إلى + 70		
رطوبة	RH 20% إلى 90% RH التخزين: 0% إلى 95%		

تفاصيل المنتج:

