

أصغر البسيطة المسار 1/2/3 نقاط البيع قارئ بطاقة ممغنطة / الكاتب CR1300 MSR

(CR1300: نموذج)

مواصفات:

بعد	90mm (H) و (عرض) 28 × mm 26 (L) ضربات 90		
وزن	85G (تقريبا)		
مزود الطاقة	+ 5V DV ± 5%		
استهلاك الطاقة	40MA (الحد الأقصى)		
تشغيل الحالة رقم	استخدام في الأماكن المغلقة		
البطاقة العادية	ISO7811 / 7812		
مسار الوظيفة	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (ABA)	ISO 3 (النوع)
الكثافة تسجيل	210 BPI	75 BPI	210 BPI
تسجيل القدرات	79 7) bits) أحرف	40 5) bits) أحرف	107 5) bits) أحرف
السطح البيني	المسلسل / USB		
سمك بطاقة	± 0.08mm و 0.76mm البلاستيك		
رئيس وظيفة	فقط 1.5MM قراءة		
عملية سرعة	ثانية / 10 ~ 150CM		
حياة رئيس	(يمر بطاقة 1 تمريرة: انتقاد واحد 500000)		
معدل الخطأ	(بطاقة اختبار JSE) % أقل من 0.5		
درجة الحرارة	° C التشغيل: -20 درجة مئوية إلى + 70 ° C التخزين: -30 درجة مئوية إلى + 70		
رطوبة	RH % التشغيل: 20% إلى 90 RH % التخزين: 0% إلى 95		

تفاصيل المنتج:

