

مواصفات المنتج

(نموذج المنتج: CR7400)

مميزات المنتج:

• Compliance مع ISO 7811 و AAMVA و CA DMV, ANSI

• مضافات الاتصال: USB (اختياري) ، PS2 (اختياري) ، RS232 (اختياري) .

• ثنائية الاتجاه انتقاد القراءة .

• BPI : يمكن ضبط جميع المسارات الثلاثة على 75/210

• موثوق ل 500000 بطاقة الضربات الشديدة

مواصفات المنتج:

البعد	170MMX44MMX42مم		
وزن	0.2كلغ		
مزود الطاقة	+ 5V DV $\pm$ 5%		
استهلاك الطاقة	10؛ MA & العلامة		
بطاقة قياسية	ISO7811، AAMVA، CA DMV		
مسار Pos ition	المسار رقم 1	المسار 2	المسار 3
تسجيل الكثافة	210 BPI	75 BPI	210 BPI
قدرة التسجيل	حرفا 76	شخصيات 37	حرفا 107
جهة تعامل	USB (اختياري) و PS2 (اختياري) و RS232 (اختياري)		
وظيفة رئيس	1.5mmقراءة فقط		
سرعة التشغيل	سم / ثانية 10 ~ 100		
حياة الرأس	بطاقة الصور 500000		
نسبة الخطأ	L (بطاقة اختبار ss) 0.5% من (SE)		
درجة الحرارة	إلى +50 درجة مئوية C التخزين: -30 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية -20من		
رطوبة	RH % التشغيل: 20 إلى 90 RH % التخزين: 0 إلى 95		

