

الرخيصة 4 "طابعة الباركود الحرارية

(MODEL: OCBP-007)

مميزات:

جودة عالية مزدوجة الجدران تصميم صدفى

وحدة المعالجة المركزية RISC بت 32

8MB SDRAM، 4MB فلاش

رئيس جهاز استشعار المتابعة

نقطة في البوصة 203

ق عالية السرعة الطباعة / (4 " ") 102MM

عرض الطباعة 108mm

عرض وسائل الاعلام قابل للتعديل ("4.4"-0.78) 20-112mm

مواصفة:

معامل	
قرار	(DPI نقطة / مم (203 8
طريقة الطباعة	مباشرة الحرارية
سرعة Max.print	S / (" مم (4 102
عرض Max.print	(" مم (4.25 108
طول Max.print	(" مم (90 2286
نوع الوسائط	مستمرة، الفجوة، علامة سوداء، مروحة أضعاف وثقب اللكم
عرض وسائل الاعلام	20-112mm ("4.4"-0.78
سمك وسائل الإعلام	0.06 ~ 0.16mm ((2.36 ~ 6.3mil
طول التسمية	10 ~ 2.286mm (0.4 " " ~ 90 " ")
القدرة لفه التسمية	(الخارجي الجرح) OD (" ملم (5 127
سياج	البلاستيك مزدوجة الجدران
البعد المادي	(D) ملم 166 × (H) ملم 211 × (W) ملم 240
وزن	2.15kg
المعالج	وحدة المعالجة المركزية RISC بت 32
ذاكرة	لتوسيع الذاكرة فلاش، تصل إلى 4 جيجابايت SD قارئ بطاقة، 8MB SDRAM، ذاكرة فلاش، 4MB
السطح البيني	USB 2.0
الخطوط الداخلية	الخطوط النقطية الرقمية ألفا، والخطوط ويندوز لتحميل من البرنامج 8
الباركود	A، B، C، القانون 128 مجموعات فرعية، UCC، قانون نقابة المحامين: قانون 39، قانون 93، وقانون 128 1D، Codabar، 5 من 2، EAN-8، EAN-13، EAN-128، UPC-A، UPC-E، EAN وUPC 2 (5) ارقام إضافة (5) POST الصين، PLESSEY، POSTNET، MSI، على رمز الاستجابة السريعة، DATAMATRIX، Maxicode، PDF-417، قانون نقابة المحامين 2D
الخط والباركود دوران	0 °، 90 °، 180 °، 270 °
حالة البيئة	العملية: 5 ~ 40 درجة مئوية، 25 ~ 85٪ دون تكاثف، التخزين: -40 ~ 60 درجة مئوية، 10 ~ 90٪ دون تكاثف

وصف المنتج:



