

بلوتوث استلام الطابعة الحرارية مع القاطع التلقائي MM POS رخيصة 80

(OCPP -80X :نموذج رقم)

المميزات:

شريط طباعة الرموز D متعددة رموز و D يدعم شريط 1

منفذ إيثرنت ، ونقل البيانات بسرعة عالية جدا 100M

يدعم تخزين شعار 256 كيلو بايت وذاكرة مؤقتة كبيرة 2 م

، يدعم الكشف عن علامة سوداء وترتيب وظيفة تذكير

ثلاثة أنواع من منافذ الاتصالات USB + RS232 + LAN

الطباعة عالية السرعة 250mm / s

البيانات الفنية

طريقة الطباعة:	الحرارية المباشرة
سرعة الطباعة:	250MM / ثانية
عرض لفة:	79.5 ± 0.5mm و
قطر الطباعة:	Φ80mm
سمك الورق:	0.06-0.08mm
سعة العمود:	نقطة / خط 512 نقطة / خط 576
تباعد الأسطر:	3.75mm (قابل للتعديل بواسطة الأوامر)
أمر الطباعة:	ESC / POS متوافق مع الأمر
نوع الواجهة:	LAN + USB + المسلسل
ينطق الحياة:	مليون تخفيضات 1
رئيس الحياة:	100 كم
المدخلات العازلة:	2048Kbytes
فلاش NV:	256Kbytes
محول كهرباء:	AC110V / 240V, 50 ~ 60HZ
مزود الطاقة:	DC 24V / 2.5A
العرض درج النقدية:	DC 24V / 1A
بيئة العمل:	درجة الحرارة (0 ~ 45) الرطوبة (10 ~ 80%) (لان- تكثف)
بيئة العمل:	درجة الحرارة (0-45) درجة مئوية، الرطوبة (10-80%) لان- تكثف
بيئة التخزين:	Humidity (10 ~ 90%)، °C درجة حرارة (-10 ~ 60)
حجم الحرف:	ANK □ FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB □ 1.1 * 2.1mm
الرمز الشريطي:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / خيارات) / PDF417 / رمز الاستجابة السريعة / CODE128 / CODE93
الشخصيات:	□ □ متعدد اللغات □ PC850 □ أوروبا الموحدة □ □ كاتاكانا □ PC347 الشمال □ PC865 الكندية-الفرنسية □ 8 □ PC863 □ البرتغالية □ PC860 □ □ أوروبا الغربية □ اليونانية □ العبرية □ شرق أوروبا □ إيران □ WPC1252 □ PC866 □ ، PC852 (Latin2)، PC858، IranII، العربية، اللاتينية، PT151 (1251)
الخصائص البدنية:	1.45 وزن: KG. (حجم المظهر: 190 × 145 × 143م (الطول * العرض * الارتفاع)



OCPP-80X





OCP-80X





OCP-80X





OCPP-80X





OCP-80X





OCP-80X





OCP-80X





OCP-80X

