

استلام الطابعة Bluetooth الحرارية الروبوت mm رخيصة دليل القاطع 58 (الموديل: OCPP -585)

تخصيص:

طريقة الطباعة	حراري مباشر
كثافة الطباعة	(نقطة / خط (203 دبسيل 384
حجم الحرف	384dots / line, ANK character, الخط: A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm ملم 24 * 24 * 24 , 3.0 (W) * 3.0 (H) dots / التبليدية / المبسطة
نوع الباركود	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39
قيادة الطباعة	متوافق مع PSON ESC / POS
لغة	دعم لغة المشتري
سرعة الطباعة	ثانية / mm ضربات 90
عرض الورق	و 57.5 ± 0.5mm
سمك الورق	0.06-0.08mm
MCBF (الحياة)	50 الـ km
البعد	190 * 132 * 119mm
الوزن الإجمالي	1.2KG
قطع السيارات	القاطع اليدوي
المستشعر	مستشعر قرب نهاية الورق ، مستشعر نهاية الورق ، مستشعر الغطاء المفتوح
ورق اللف	Φ75mm
جهة تعامل	RS-232C ، متوازي ، USB ، LAN
سائق	ESPPON وبن فيستا، فوز 7 متوافق مع XP، وبن 2000، فوز 2003، فوز X، فوز 9
مدخلات الجهد محول	AC 110V / 220V، 50-60HZ
محول الجهد الناتج	DC12V / 3A
إدخال الطابعة الجهد	DC12V / 3A
مراقبة درج التقدية	DC12V / 1A
درجة حرارة العمل	0-45°C، 80-10: %رطوبة
درجة حرارة الادخار	-10-60°C90-10: %والرطوبة
شهادة	بنفايات / FCC / CCC / CE

تفاصيل المنتج:

