□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ POS 80 □□□□□□□□□ □□□ □□

(□□□ □□□□□: OCPP -80Y)

□□□□□:

1.Desktop □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□.

2.Supports 1 □□□□□□□□ □□□□□D

3.160mm / s □□□□□□□ □□□□

4.Supports 256KB NV 2 □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□M.

□□□□□□ □□□□□□□□:

□□□□□□□ □□□□□:	□□□□□ □□□□□
□□□□□□□ □□□□:	160MM / □□□□□
□□□ □□□:	79.5 ± 0.5mm □
□□□□□□□ □□□:	Φ80mm
□□□□□ □□□:	0.06-0.08mm
□□□□□□ □□□□:	576dots / line512 □□□□ / □□□□□□
□□□□□□ □□□□□ :	3.75mm □ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□
□□□□□□□ □□□:	□□□□□ □□ □□□□□□ ESC / POS
□□□□□□□ □□□:	□□ □□ □□
□□□□□□ □□□□□□□:	1 □□□□□□□ □□□□□
□□□□□□□ □□□ □□□□:	100 □□
□□□□□□□□ □□□□:	2048Kbytes
NV □□□□:	256Kbytes
□□□□□□ □□□□:	AC110V / 240V□ 50 ~ 60HZ
□□□□□□ □□□□:	DC 24V / 2.5A
□□□□□□□ □□□ □□□□□:	DC 24V / 1A
□□□□□ □□□□:	□□□□□□ □□□□ (□80 □ 10) □□□□□ (45 □ 0) □□□□□□□ □□□□□
□□□□□ □□□□:	□□□ (□ 80-10) □□□□□□□ □ □□□□□ □□□□ (45-0) □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□
□□□□□□□ □□□□:	90 ~ 10) □□□□□□□ □(℃ 60 ~ 10-) □□□□□ □□□□□)
□□□□□ □□□:	ANK □ FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB □ 1.1 * 2.1mm
□□□□□□□□:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128
□□□□□□□□:	PC347 □Standard Europe□ □ Katakana □ PC850 □Multilingual□ □ PC860 □□□□□□□□□□□□ □ PC863 □-□□□□□□□ □□□□□□□□□ □ PC865 □□ □□□□□□□□□ □ □□□□□□ □□□ □ □□□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□ □□□ □ □□□□□□□ □ WPC1252 □ PC866 □2 # □□□□□□□□□□ □ PC852 (Latin2)□ PC858□ IranII□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ PT151 (1251)
□□□□□□□ □□□□□□□:	□□□ 1.25 :□□□□□