

(POS -B11.6)

مميزات:

المحطة pos سعر المحطة الطرفية الروبوت pos محطة pos

رباعية النواة 2.0 جيجاهرتز عالية التكوين لوحة المعالجة المركزية لنظام ويندوز J1900 المعالج Intel celeron معالج
المعالج لنظام أندرويد 2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7
(Android) جيجابايت 8 ذاكرة عشوائية سعة 2 جيجا بايت + معيار
(Windows) قياس 32 جيجا بايت SSG + سعة 2 جيجابايت RAM ذاكرة
بوصة متعدد نقطة شاشة تعمل باللمس بالسعة 11.6
(طابعة حرارية مقاس 58 مم أو 80 مم (اختيارية
(مضمّن (اختياري MSR RFID قارئ
لوحة عرض أنيقة

التطبيقات:

المطاعم: فندق ومطعم ومطعم للوجبات السريعة ومقهى ومخبز ومتجر للكعك
مناجر التجزئة: شارع الأعمال ، بوتيك ، متجر متعدد الأقسام ، متجر مستحضرات التجميل وصالون حلاقة من الدرجة العالية
الاستحمام: ساونا ، ومنتج صحي ، وناد ليلي ، ومدينة ملاهي ، وكازينو ، ونقطة بيع لتذكرة يانصيب
التجاري: محطات إدارة المعلومات لوقوف السيارات ، والنزل ، والطيران ، ومترو الأنفاق ، ومحطة ورسيف

معرض الصور:



معايير:

نموذج	POS -B11.6 / POS -B11.6-A
المجلس الرئيسي	رباعي النواة 2.0 جيجاهرتز (ويندوز J1900 معالج إنتل سيليرون
المجلس الرئيسي	2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 Processor (Android)
OS①	WINDOWS7 (بيتا)
OS②	Android 5.1
Memory①	2GB RAM 32GB SSD (Windows)
Memory②	(الروبوت) RAM 2GB ROM ذاكرة الوصول العشوائي
شاشة اللمس	متعدد النقاط بالسعة اللمس
حجم الشاشة	الشاشة الرئيسية 12 بوصة ، نائب الشاشة 12 بوصة
اللون	ابيض أم اسود
طابعة	(مع قطع السيارات (اختياري mmكبيرة طابعة حرارية والعتاد أو طابعة حرارية 80 58mm
1900J①)منفذ الإدخال / الإخراج	USB * 4
	RJ45 * 1
	(اختياري) RJ11 * 1
	VGA * 1
	HDMI * 1 (لنائب الشاشة)
	(يمكن إضافة منفذين لاختياري) ، 1 * DB2 RS232 منفذ
②A83T) منفذ الإدخال / الإخراج	RJ11 * 1 (OPional)
	TF * 1 فتحة
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (لنائب الشاشة)
	(يمكن إضافة 4 منافذ اختيارية) USB * 2
	1 * DB9 RS232 منفذ
	الصوت * 1
USB OTG * 1 منفذ	
درجة حرارة التشغيل	0 °C إلى 40 °C
(وظيفة أخرى (أندرويد	بلوتوث ، واي فاي
عناصر اختيارية (Windows)	3 * DB9 RS232 المنفذ المتوازي ، منفذ DB25 ، IG الكاميرا ، MSR ، RFID ، شاشة LCD VFD ، حجم الشاشة الأخرى
عناصر اختيارية (Android)	حجم الشاشة الأخرى، MSR، RFID ، شاشة LCD VFD ، كاميرا ، شاشة 3G ، 4G
درجة حرارة التخزين	-20 °C إلى 60 °C
بعد التعبئة	46 * 43 * 51CM



