

# طابعة الإيصالات الحرارية pos مصغرة USB 58mm رخيصة (OCP -58E)

## ProductIntroduction:

، هي طابعة اقتصادية مصممة جيدًا لطباعة الفواتير الحرارية الشائعة ، هذا الغالب مصنوع من مادة صلبة OCPP -58E ، تصميم غطاء شفاف ، بسيط وعصري ، سهل للمستخدمين على معرفة لفات الورق باستخدام الحالة ، Exquisiteworkmanship. إنه theprinters. في مزود الطاقة ، يمكن توفير مساحة ، ولكن من السهل أيضًا للمستخدمين تكوين واستخدام OCPP -58E اعتمد خيار جيد جدًا للطباعة الاقتصادية.

## مواصفات المنتج:

- exquisiteworkmanship ، بسيطة والأزياء ، مع المواد الصلبة
- بسيطة ومريحة tooperate ، من السهل تركيب ورقة هيكل
- لتكوين moreconvenient المدمج في تصميم إمدادات الطاقة ، لتوفير مساحة و
- تصميم غطاء شفاف ، يمكن للمستخدم معرفة ورقة باستخدام الحالة في أي وقت
- Uncommoncharacters الخط الكبير ، وسهلة الطباعة GB18030 دعم
- دعم الطباعة متعددة اللغات ، ومناسبة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم ؛
- الرسومات ؛ LOGO & amp دعم تنزيل وطباعة
- IOS و Android و Linux و Windows دعم طباعة نظام

## منطقة التطبيق:

pos tal ، مراكز التسوق ، المطاعم ، المتاجر ، التخزين ، الضرائب ، البنوك ، الطبية

## المعلومات:

العناصر	المعلومات
طريقة الطباعة	الخط الحراري
عرض الطباعة	48MM
القرار	384dots / 8) الخط(203mm dpi)
سرعة الطباعة	90 الثانية / ضربات mm
نوع الواجهة	بلوتوث + USB يو اس بي
معلومات الطباعة	(مم) يمكن ضبط تباعد الأسطر حسب الأوامر 3.75
تباعد الأسطر	حرف / خط A: 32
رقم الخط	الخط ب: 42 حرف / خط
	بسيطة ، الصينية التقليدية - 16 خطوط
حرف	القياسية المبسطة / الخطوط الصينية التقليدية GB18030
حجم الحرف	ANKcharacter(12 × 24dots) الخط أ: 3.0 × 1.5
	الصينية المبسطة / التقليدية: 3.0 × (9 × 17dots) الخط ب: 2.1 × 1.1
	(3.0 مم (24 × 24 نقطة))

حرف الرمز الشريطي	مجموعة الأحرف الموسعة	PC437 / كاناكانا / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / العبرية / اليونانية / EastEurope / إيران / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / العربية / اللاتفية / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (اللاتفية) / (PC1001) / (فيتنام) / (التايلاندية) / (PC864) / (WPC1257) / (PT151,1251) / (UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
طباعة الرسومات	الباركود	يدعم تحميل الصور النقطية والطباعة
ورقة	نوع عرض قطر الدائرة	لفة الحرارية و 57.5 ± 0.5mm ≤60mm
أوامر الطباعة قوة	طريقة التغذية الأوامر محول كهرباء	Clameshell) تغذية سهلة (تغذية ESC / POS AC 100V-240V , 50-60Hz إدخال   انتاج DC 12V / 2A
متعادل	إخراج درج كاسشر المدخلات العازلة فلاش NV	DC 12V / 1A 4K 40K
الخصائص البدنية	وزن البعد	590g 185 * 130 * 112 (MM)
بيئة	العمل تخزين	% مؤقت: 5 ~ 45 درجة مئوية □ رطوبة: 10 ~ 80 (مؤقت:- 10 ~ 50 درجة مئوية □ رطوبة: من 10 إلى 90%) (لا الندى
المعلمة الموثوقة	رأس الطباعة الحياة	50KM(12.5 ≥ كثافة الطباعة)

## الوثائق ذات الصلة:

[ملفات برنامج التشغيل والأقراص المضغوطة](#)