□□□□□ USB □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□□
(نموذج: OCBS- L012)

ميزات المنتج:

ماسح الباركود الليزر المحمولة

ارتفاع معدل المسح (100 بالاشعة / ثانية) والمسافة القراءة طويلة؛

القدرة على فك شفرة ممتازة؛

KBW، RS232 USB ويدعم.

البناء الدائم جنبا إلى جنب مع المستقبل التدقيق.

رمادي وأسود اللون المتاحة.

مواصفات المنتج:

خصائص الأداء	
ضوء المصدر:	670-650) الليزر مرئية nm)
تفحص قيم:	100 بالاشعة في الثانية
القراءة عن بعد	2.5 ~ 600MM (100٪ UPC / EAN)
نوع الماسح الضوئي:	ثنائية الاتجاه
القرار:	0.10mm (4mil) في PCS 0.9
طباعة التباين الدنيا:	30٪، 650 @) والحد الأدنى يعكس الفرق NM)
خطأ التقييم:	1/3000000
فك شفرة القدرة:	UPC / EAN، UPC / EAN مع المكملة، UCC / EAN128، 39 قانون، 39 قانون ASCII 39 رمز، كامل MSI، معشق 2 من 5، منفصلة 2 من 5، رمز 93، codabar، الكامل ASCII القانون 128، قانون 128 trioptic، رمز 11 ، ATA، المتغيرات RSS، 5 من 2 الصينية ...
الخصائص الفيزيائية	
واجهات المدعومة:	PS2، RS232، USB
الجهد االكهربى:	DC + 5V +/- 5٪
التيار:	مللي أمبير 100
الخمول الحالية:	العلامة & lt مللي أمبير 40 ؛
مصدر الطاقة:	امدادات الطاقة (RS232) استضافة السلطة أو خارجي
زاوية المسح الضوئي	الميل 45 درجة الارتفاع 60 درجة
أبعاد:	L165mm X W63mm X H87mm
الوزن:	129g (دون الوقوف و)
موقف	اختياري
اللون:	رمادي وأسود
بيئة المستخدم	
درجة حرارة التشغيل:	0 ℃ ~ 40 ℃
درجة حرارة التخزين:	-40 ℃ ~ 60 ℃
الرطوبة:	5 ~ الرطوبة النسبية 95٪، دون تكاثف
التفريغ الكهربائي:	15 تفريغ الهواء -/+ 8 KV تأكيد ل+/- و KV التفريغ اتصال
إسقاط المواصفات:	1.5 يقاوم قطرات M متعددة لملموسة
آمنة:	
EMI / RFI:	FCC و (أ) الفئة CE
السلامة الليزر:	الفئة CDRH الليزر 2 المنتج

تفاصيل المنتج: