

(OCBS- L012 :نموذج)

ماسح الباركود الليزر المحمولة
ارتفاع معدل المسح (100 بالاشعة / ثانية) والمسافة القراءة طويلة؛
القدرة على فك شفرة ممتازة؛
KBW، RS232 USB. ويدعم
البناء الدائم جنباً إلى جنب مع المستقبل التدقيق
رمادي وأسود اللون المتاحة

خصائص الأداء:	
ضوء المصدر:	670-650nm الليزر مرئية
تفحص قيم:	بالاشعة في الثانية 100
القراءة عن بعد:	2.5 ~ 600MM (100% UPC / EAN)
نوع الماسح الضوئي:	ثنائية الاتجاه
القرار:	0.10mm (4mil) في PCS 0.9
طباعة التباين الدنيا:	30%، 650 @ (NM) والحد الأدنى يعكس الفرق
خطا التقييم:	1/3000000
فك شفرة القدرة:	كامل، رمز 39 ASCII قانون 39، قانون 39، UCC / EAN128، مع المكمل UPC / EAN، UPC / EAN، trioptic، 128 قانون 128، الكامل ASCII القانون 128، codabar، رمز 93، MSI، معشق 2 من 5، منفصلة 2 من 5، رمز 11، ... الصينية 2 من 5، RSS المتغيرات، ATA، رمز 11،
الخصائص الفيزيائية	
واجهات المدعومة:	PS2، RS232، USB
الجهد الكهربى:	DC + 5V +/- 5%
التيار:	مللي أمبير 100
الخمول الحالية:	؛ 40 مللي أمبيرًا & العلامة
مصدر الطاقة:	امدادات الطاقة (RS232) استضافة السلطة أو خارجي
زاوية المسح الضوئي:	الميل 45 درجة الارتفاع 60 درجة
أبعاد:	L165mm X W63mm X H87mm
الوزن:	(و)دون الوقوف 129g
موقف:	اختباري
اللون:	رمادي وأسود
بيئة المستخدم	
درجة حرارة التشغيل:	0 °C ~ 40 °C
درجة حرارة التخزين:	-40 °C ~ 60 °C
الرطوبة:	الرطوبة النسبية 95%، دون تكاثف ~ 5
التفريغ الكهربائي:	التفريغ اتصال KV و+/- 8KV تأكيد ل+/- تفريغ الهواء 15
إسقاط المواصفات:	متعددة لملموسة Mيقاوم قطرات 1.5
أمنة:	
EMI / RFI:	ICE الفئة (أ) و FCC
السلامة الليزر:	المنتج 2 الليزر CDRH الفئة

X	X	X	X	X	X	X	X
---	---	---	---	---	---	---	---